

球磨机设备|球磨机报价 军安

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 球磨机设备 球磨机报价 军安 |
| 公司名称 | 郑州军安机械制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:军安 排矿方式:格子型 型号: 2400 × 3000 |
| 公司地址 | 郑州市二七区建新西街65号 |
| 联系电话 | 13938484222 13703846029 |

产品详情

联系电话：0371-85957796 13937180899

球磨机设备简介

球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。适用于粉磨各种矿石及其它物料，它广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，在选矿，建材及化工等行业也被广泛应用。对各种矿石和其它可磨性物料进行干式和湿式两种磨矿方式。根据排矿方式不同，可分格子型和溢流型两种。

该球磨机改变了原有的磨机结构，使机体、底架一体化，安装时可一次性吊放在基础平面上。主轴采用双列向心球面滚子轴承，可降低能耗30%。由原来格子式强制排料改为溢流式控制排料，可提高磨细粒度，处理量可增加15-20%。

球磨机设备用途和使用范围：

节能球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

球磨机设备工作原理：

本节能球磨机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓，格子型节能球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出，完成粉磨作业。

球磨机设备结构特点：

本节能球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运转平稳，工作可靠。

球磨机设备技术参数

| 规格型号 | 筒体转速 (r/min) | 装球量 (t) | 给料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 产量 (t/h) | 电机功率 (kw) |
|-------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 900 × 1800 | 38 | 1.5 | 20 | 0.075 - 0.89 | 0.65 - 2 | 18.5 |
| 900 × 2100 | 38 | 1.3-1.4 | 15 | 0.075 - 0.83 | 0.7 - 3.5 | 18.5 |
| 900 × 3000 | 38 | 2.7 | 20 | 0.075 - 0.89 | 1.1 - 3.5 | 22 |
| 1200 × 2400 | 32 | 3.8 | 25 | 0.075 - 0.6 | 1.5 - 4.8 | 30 |
| 1200 × 2800 | 32 | 3.3-3.5 | 25 | 0.075 - 0.6 | 2-6 | 30 |
| 1200 × 4500 | 32 | 7 | 25 | 0.074 - 0.4 | 1.6 - 5.8 | 45 |
| 1500 × 3000 | 27 | 8 | 25 | 0.074 - 0.4 | 2-5 | 75 |
| 1500 × 3500 | 27 | 6.75-6.4 | 25 | 0.075 - 0.4 | 3-7 | 75 |
| 1500 × 4500 | 27 | 14 | 25 | 0.074 - 0.4 | 3.5 - 12 | 110 |
| 1500 × 5700 | 27 | 15 | 25 | 0.074 - 0.4 | 3.5 - 8 | 115 |
| 1830 × 3000 | 24 | 18 | 25 | 0.074 - 0.4 | 4-10 | 130 |
| 1830 × 3600 | 24 | 10.6-11.35 | 25 | 0.075 - 0.4 | 5-22 | 130 |
| 1830 × 7000 | 24 | 25 | 25 | 0.074 - 0.4 | 7.5 - 17 | 210 |
| 2100 × 3600 | 22 | 14-15.2 | 25 | 0.075 - 0.4 | 15 - 36 | 370 |
| 2200 × 5500 | 21 | 30 | 25 | 0.074 - 0.4 | 10-22 | 210 |
| 2200 × 6500 | 21 | 31 | 25 | 0.074 - 0.4 | 14 - 26 | 380 |
| 2200 × 7500 | 21 | 33 | 25 | 0.074 - 0.4 | 16 - 29 | 380 |
| 2400 × 3000 | 20.6 | 15.5-16.6 | 25 | 0.075 - 0.4 | 22 - 24 | 245 |
| 2400 × 4500 | 21 | 30 | 25 | 0.074 - 0.4 | 8.5 - 60 | 380 |
| 2700 × 3600 | 20.6 | 39 | 25 | 0.074 - 0.4 | 12 - 70 | 400 |
| 2700 × 4000 | 20.7 | 40 | 25 | 0.074 - 0.4 | 12 - 80 | 400 |
| 2700 × 4500 | 20.7 | 48 | 25 | 0.074 - 0.4 | 12 - 90 | 430 |
| 3200 × 4500 | 18 | 65 | 25 | 0.075 - 0.4 | 按工艺条件定 | 800 |

专业生产节能球磨机,环保球磨机设备,节能球磨机价格厂家,获得国家名优产品,省免检产品等荣誉.公司产品销往全国各地,并以良好的服务得到了广大用户的认可!

本产品的品牌是军安，排矿方式是格子型，型号是 2400 × 3000，适用物料是广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，应用领域是选矿球磨机，筒体转速是20.6（r/min），装球量是15.5-16.6（t），给料粒度是 25（mm），出料粒度是0.074 - 0.4（mm），产量是22-24（t/h），电机功率是245（KW），重量是59000（kg），结构形式是卧式，球磨机长度是中长磨机，磨矿方式是干湿均可