

# 加工定制 实验用振动筛 振筛机 分样筛

产品名称	加工定制 实验用振动筛 振筛机 分样筛
公司名称	新乡市特昌振动机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:新乡特昌 型号:SY200实验用振动筛
公司地址	新乡市牧野区寺庄顶工业园区60号
联系电话	86-03733333030 15537301817

## 产品详情

新乡市特昌振动机械有限公司生产的圆振动筛主要有三次元旋振筛、超声波振动筛、实验室振动筛、拍击式振动筛、矿用振动筛、直线振动筛、圆振动筛等多种筛分机，适用于不同行业如矿山、煤炭、粮食、食品、冶金。建筑等，多年来，我公司振动筛得到了广大用户的青睐，如对产品感兴趣，欢迎来电咨询我们，或登录我们网站查询：[www.xxtczd.com](http://www.xxtczd.com)，联系人，候经理  
138-373-92940 138-3735-0549

新乡市是生产振动筛的基地，生产振动设备有几十余家，产品大致相同，但是每家产品质量不同，新乡特昌之所以屹立于新乡市，大到全国，取决于我们产品质量可观，外形美观，产品质量可靠，不仅产品质量为首，公司服务完善，有一套完善的生产、检测、技术设备，新乡特昌全体员工欢迎您的到来！

### 原理及用途

sy-200型、sy-300型振动筛分机是以专用振动电机为振动源，参考国内外振动筛机特点而设计的高效能无声振动筛分过滤机。本系列产品可供国防工业、轻工业、农业、冶金、水泥、地质、化工、医药、铸造、陶瓷、金刚石、煤炭、石油、染料、非金属等实验室及科研部门用做固体粉末的分级筛选或液体过滤，是索取数据和科学研究的试验仪器。sy-450型还适用于各行业生产厂家单层筛分和过滤用，处理生产量不多杂质少的物料。

### 结构特点

该机振动性能稳定、无噪音、体积小、结构简单、操作维修方便、与原料接触部分均由不锈钢材料制造（标准筛网除外）。

### 环境条件

1、海拔不超过1000米

- 2、周转环境温度：-5 ~ 40摄氏度；
- 3、相对温度不超过90%（20摄氏度以下）；
- 4、周转介质没有导电尘埃和能腐蚀和破坏绝缘的气体。

#### 技术参数表

名称	单位	sy-450	sy-300	sy-200
筛格有效径	mm	450	300	200
筛子层数	层	1	2-5	2-5
振动频率	次/分	1460	1400	1400
振动幅数	mm	1-4	1-4	1-4
激振力	kn	2.5	1.5	1.5
电机功率	kw	0.20	0.12	0.12
电机转速	r/min	1460	1400	1400
电源电压	v	220	220	220
外形尺寸	mm	500*500*600	410*380*650	360*300*470

#### 标准检验筛操作方法:

- 1.标准试验筛要水平放置；确认电源和铭牌要求相符，并确保接地；振动部分不能与其它物体接触；各部螺栓是否锁紧。
- 2.根据被检验物料及相应的标准来确定要选用的标准筛框。
- 3.把标准筛框按孔径从小到大，从下到上依次叠放到筛框底座上。
- 4.把被检验物料放入最上端的标准筛框里，盖上标准筛上盖，根据标准筛框的总高度调整调节杆高度，然后用压板和锁紧螺母对标准筛框进行定位压紧（注：两侧要用力应一致）。

5.根据物料性质及投料量，在定时器上设定运行时间，然后打开电源开关，标准试验筛即开始工作。

6.标准试验筛工作停止后，旋开锁紧螺母，取下压板，小心取走标准筛框。

7.切断电源。

本产品的加工定制是是，品牌是新乡特昌，型号是SY200实验用振动筛，别名是试验筛，用途是用于实验室及科研部门用做固体粉末的分级筛选或液体过滤，处理能力是见说明（m<sup>3</sup>/h），分级效率是95（%），外形尺寸是360\*300\*470（mm），重量是0.04（t），分机效率是95%，级数是多级，类型是筛选机，结构形式是立式，装机功率是0.12kw，规格是SY200实验用振动筛