

## 3M底涂剂94 强力助粘剂 硅橡胶处理剂 硅胶底涂剂 10ML装

产品名称	3M底涂剂94 强力助粘剂 硅橡胶处理剂 硅胶底涂剂 10ML装
公司名称	深圳市聚亿鑫新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:94 品牌:3M 粘合材料类型:玻璃,电子元件,塑料类,橡胶类,石材类,金属类,医学类
公司地址	深圳市宝安区新桥街第三工业区
联系电话	15920022271 15813857570

### 产品详情

名称：3m 94底涂剂 94primer胶水

品牌：3m

颜色：透明

单位：946ml/罐 10ml/小瓶

主要应用于一些低表面能材料的表面预处理.增加胶带粘贴时的初粘性.特别适用于丙烯酸泡棉类胶带.

粘合类型: 玻璃、电子元件、塑料类、橡胶类、硅胶类、金属类、其他材质、陶瓷

用于处理粘贴面,加快胶带出粘速度,提高胶粘力

所有的材料要粘贴得更牢固

用底涂剂先处理表面，

能提升80%的粘贴力

橡胶，硅胶 pu,pp

难粘表面的必须品

3m 94底胶是一种淡褐色透明液体，为了改善胶接性能，涂胶前在被粘物表面涂布的一种胶粘剂。它和空气中的水分子作用，可以产生高粘结力，并具有抗高温能力，尤其和3m丙烯酸泡绵胶带一起使用，可以起到极好粘结效果。使用指导1、粘结表面准备·用无纤维脱落的布蘸以50%异丙醇、丙酮或甲苯，清洁粘结表面。2、操作·使用前用力摇晃装有3m 94底胶的瓶子。·用3m专用工具或刷子，滚筒（须无纤维脱落），将94底胶均匀涂在粘结表面，一般涂层厚度为2~4u。3、干燥时间·干燥时间一般视温度，湿度，涂层厚度而异。·正常干燥时间：1分钟~1小时·zuijia干燥时间：10分钟~30分钟（温度：23℃，湿度65%）·其间须注意涂层表面juedui不受污染

4、双面胶带粘接·将双面胶带贴到已干燥的涂层表面，并施以一定的压力。

#### 注意事项：

· 1、3m 94底胶是一种化学性质活跃的物质，所以每次使用时，只需取出当天（8小时）的用量，其余的仍密封保存。· 2、操作环境应有良好的通风，并保清洁。