

1085尼龙塑料胶水PA塑料专用胶尼龙材料与金属相粘接

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 1085尼龙塑料胶水PA塑料专用胶尼龙材料与金属相粘接 |
| 公司名称 | 深圳市固粘电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 型号:808 品牌:固粘 粘合材料类型:塑料类,金属类 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区沙井街道上寮村元岗二路三巷6号 |
| 联系电话 | 18665911539 |

产品详情

产品实拍图展示

产品名称 尼龙(pa)专用胶水

包装规格 20g/支 10支/盒 需要公斤装的请联系客服

外观 浅色粘稠液体粘度 4000 - 5500cps不挥发物 55

剪切强度 pa-pa 6kg/cm² 酸处理后可达pa-pa 10kg/cm²

产品用途

粘接尼龙、pvc、eva、pet、abs、pp、pc、海棉、薄膜、橡胶、金属、泡沫塑料等

使用方法1.表面处理：被粘物表面清洁处理，保证被粘物表面干燥，无油污，无灰尘；2.涂胶：将pa胶水直接涂于被粘物表面，晾置1分钟左右,待溶剂挥发后（以不粘手为准）;也可直接涂胶于被粘接物上面，等待3 - 5分钟胶水固化即可。如果是疏松材质可进行第二次涂胶，再晾置1分钟左右，直接粘合两表面，加压使其紧密接触，pa专用胶水在室温下放置24h即可达较高使用强度,72小时后可达到最高强度。注意事项

- 1、本品为易燃品，存放于阴凉通风处，须按易燃品规则贮运。
- 2、使用时注意通风及防止明火接触。胶液用后应随时盖好，以免溶剂挥发。
- 3、如胶液粘度太高，可用乙酸乙酯等稀释剂稀释。储存与包装

本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存

本产品的型号是808，品牌是固粘，粘合材料类型是塑料类,金属类，有效物质 是55（%），剪切强度是10（MPa），保质期是12（个月），执行标准是国标，CAS是88488