

# CY150台湾离心风机，多翼式离心风机，体积小，低噪音，风

产品名称	CY150台湾离心风机，多翼式离心风机，体积小，低噪音，风
公司名称	昆山市玉山镇鑫建越机电设备商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:台湾 型号:CY150
公司地址	中国 江苏 苏州 昆山市 玉山镇恒龙机电城6-18号
联系电话	86 0512 88820290 13641916756

## 产品详情

风机特性：

- 1.风轮为多翼式，风量大，噪音小。
- 2.风壳为冲压件，坚固耐用，震动小，安全性高。
- 3.电机选配台款高温电机，性能稳定，耐温180度。
- 4.出风口可配圆/方形，并可多向角度调整。
- 5.安装方式可选配立/卧式

工业多翼式风轮（风叶）：

规格：3 -15 ，镀锌/不锈钢材质；卷边或插边式；

特点：风量大，震动小；全部机械冲制、构造坚固、形体美观；风轮全部经电子平衡机校正；

用途：一般工厂，无菌无尘室等环境作空调，冷暖循环，排送风，通风等用途；也可用于产业机械如包装机，收缩机，紫外线干燥机，热风烤箱，曝膜机，压膜机，大型印刷机等多种机械作干燥，送风，散热等用途。

产品免保修一年！

## 产品产地和技术

本产品源自台湾，台湾技术在大陆开设工厂。

## 2：产品组合方式

蜗牛式风机外壳结合镀锌板材，油漆采用进口油漆烘烤而成。

## 3：性能和优势

体积小，噪音低，风量大，风压稳，风轮运行平衡，外观精美，环保型多翼式离心风机。

## 4：使用范围

塑料机械设备，uv机械设备，电镀设备，印刷机械设备，涂装机械设备，塑料挤出机，酒店通风设备，波峰焊及回流焊等干燥设备。

## 5：风机使用方法

可多方法和方式角度安装，出风口另配带圆形风嘴。

## 6：保养和保修

在初次使用时请观察风轮是否有和风壁磨擦和损坏，本公司在产品出厂日起12月内有义务和责任保修，除（在不可抗力人为的情况下）产品使用寿命在3-5年。

本公司以质量过硬，价格优惠，诚信过人的理念经营和管理。

### 【方向说明】

面对进风口，正转是风向右出（称a向）；逆转是风向左出（称b向）。

如图的是正转（a向），如没有留言的我们一律发正转的；如有特殊的安装要求，需要逆转的请留言。

### 【工作原理】

离心风机是根据动能转换为势能的原理,利用高速旋转的叶轮将气体加速,然后减速、改变流向,使动能转换成势能（压力）。在单级离心风机中,气体从轴向进入叶轮,气体流经叶轮时改变成径向,然后进入扩压器。在扩压器中,气体改变了流动方向造成减速,这种减速作用将动能转换成压力能。压力增高主要发生在叶轮中,其次发生在扩压过程。在多级离心风机中,用回流器使气流进入下一叶轮,产生更高压力。

### 【多翼式离心风机的作用】

多翼式离心风是依靠输入的机械能，提高气体压力并排送气体的机械，它是一种从动的流体机械。

多翼式离心风广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却；锅炉和

工业炉窑的通风和引风；空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风；谷物的烘干和选送；风洞风源和气垫船的充气 and 推进等。

多翼式离心风的工作原理与透平压缩机基本相同，只是由于气体流速较低，压力变化不大，一般不需要考虑气体比容的变化，即把气体作为不可压缩流体处理。

### 【产品用途】

产品广泛应用于电子设备、uv设备、干燥设备、印刷机械设备、塑料机械设备、包装机械、净化设备、烘焙机、厨房油烟抽风设备等各类机械散热、干燥、送风、抽风、风循环，也可用于房间、地下室通风。

昆山市鑫建越机电设备商行，是一家集研发、生产、销售、服务为一体的无油真空泵、低噪音离心风机等电子电器产品企业,品牌、技术均源于台湾;自本公司成立以来不断引进新的专业技术，。使用高性能无油润滑材料和耐磨薄壁缸套，内部经防腐蚀处理，具有效率高、噪音低、振动小、寿命长的特点

公司一直倡导和遵循"洁净环保产品"的理念,在不断改善产品技术和生产工艺,推出更多新产品,同时注重产品的质量控制、售后工作、以便更好地服务于用户.我们的无真空泵产品性能可靠、安静环保、体积小且价格实惠,用户遍及海内外,其已广泛地应用于家用医用制氧机、牙科医疗实验设备、消毒灭菌设备、真空吸附自动化设备、印刷晒版曝光机械、真空包装机械、美容纤体设备与电子电气等行业.

### 公司宗旨

坚持薄利多销,并愿意用最好的服务,和绝对的信守承诺,来换取你的满意和信任。

秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

联系电话:0512-88820290 13641916756 13382516956

传真:0512-36866422 qq : 635235245 225421758

本产品的加工定制是否，品牌是台湾，型号是CY150，类型是离心式鼓风机，气流方向是离心风机，材质是铁壳风机，风机压力是中压风机，性能是低噪音风机，用途是管道风机，重量是10（kg），功率是0.37（kw），风量是750（m<sup>3</sup>/min），适用范围是广泛应该机械设备，挤出机