

# 不锈钢水粉混合机 水粉液料混合器 液料混料泵 乳化机（包邮）

产品名称	不锈钢水粉混合机 水粉液料混合器 液料混料泵 乳化机（包邮）
公司名称	温州百力仕龙野轻工设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:食品饮料，制药，化工，乳品，实验室物料类型粉状、粒状物料 物料类型:适合于奶粉、乳清粉、钙奶、糊精粉等与流体进行混合 适用物料:调料加工厂设备、冷冻食品厂设备、休闲食品厂设备、其他
公司地址	中国 上海市闵行区 沪闵路7580弄111支弄
联系电话	86 021 54938956-808

## 产品详情

欢迎来电索取样本资料 邮费说明:发布上去的邮资不一定做准,

按实际重量收取运费. 默认发申通，广东省内可代收货款。

包邮说明：特价促销：包物流（非快递）。

产品名称：水粉混合机

水粉混合机 一、产品特点：水粉混合泵又称水粉混合器、水粉混合机，液料混合机，液料混料泵、混合机等立式料液混合泵和分体式。外观独特，体积轻巧，环保整洁，节能高效、混合迅速、输送方便等优点。

二、工作原理：机器主要工作原理是利用高速旋转的叶轮将粉状物料和液体进行充分拌和，输送出所需的混合物。本设备所吸取之最高温为80度，也可以用于果汁和其他饮料的生产。使液料快速混合应而达到理想的效益。是食品、饮料行业必不可少的设备之一。

### 三、产品结构：

料液混合泵主要有进料斗、蝶阀、泵壳、叶轮、主轴、机械密封、水冷却套、泵座、皮带传动装置、电动机等组成，设备中所有与物料接触的部分，均采用优质、耐蚀不锈钢材制成，符合食品卫生要求。

该机的工作，由电动机，经皮带，带动主轴，叶轮，在泵壳内高速旋转，达到混合料液的目的。

叶轮等用ocr19n19制成，为了不让细菌聚集，必须便于拆清洗。机械密封由静环、动密封圈、不锈钢弹簧，以及压紧密封圈等组成，还有外密封，以防液体泄漏。本泵还配备了水冷却套装置。

主轴与电机之间，由三角皮带传动，并有张紧装置，这种料液混合泵，电机和接线部分，避免了积水受潮，符合用电安全。电机与泵座是螺栓连接，整机可作任意移动，无需固定的安装基础。

### 产品用途及特点:

水粉混合泵又称水粉混合器、水粉混合机，液料混合机，液料混料泵、混合机等bls立式料液混合泵、bls分体式。外观独特，体积轻巧，环保整洁，节能高效、混合迅速、输送方便等优点，是我们开发研制成功之新一代水粉混合机器。机器主要工作原理是利用高速旋转的叶轮将粉状物料和液体进行充分拌和，输送出所需的混合物。本设备所吸取之最高温为80度，也可以用于果汁和其他饮料的生产。使液料快速混合应而达到理想的效益。是食品、饮料行业必不可少的设备之一。特别适用于再制奶的乳制品生产如：适合于奶粉、乳清粉、钙奶、糊精粉等与流体进行混合，我们为了更好地满足食品工业、日用化工、医药工业、各等行业优质环保的生产加工需要，并可按照客户对加工物料的酸度、碱度、浓稠度等要求特殊定制生产。

### 适用范围：

食品工业：配制奶粉、乳清粉、糊精粉、酸奶、果奶茶、冰淇淋、月饼馅、奶油、果酱、果汁、大豆、豆酱、豆沙、花生奶、蛋白奶、钙奶、麦乳精、香精、各种再制饮品等。

日用化工：牙膏、洗涤剂、洗发精、鞋油、高级化妆品、沐浴精、肥皂、香脂等。

医药工业：各型糖浆、营养液、中成药、膏状药剂、生物制品、花粉、蜂皇浆、疫苗、各种药膏、各种口服液等。

其他工业：油漆、颜料、染料、涂料、各种涂料。包括内外墙涂料、防腐防水涂料、冷瓷涂料、多彩涂料、陶瓷釉料等。

本机中所有与物料接触的部分均采用优质耐蚀不锈钢材料。完全符合食品卫生的要求。该机的工作是靠联结在全封闭电动机不锈钢套轴上的翼轮来达到混合的目的，并由不锈钢弹簧、压紧密封圈、密封圈等组成机械密封装置，以保证液体不外泄，进料斗与泵体用夹紧箍连接，电动机与泵座用螺栓连接在机架上，整机可作任意移动，无需固定的安装基础。

### 使用说明：

水粉混合泵是利用高速旋转的翼轮，将所需混和的料和液进行充分的拌和以得到所需之成品，本设备所吸取之最高温度为80，特别适用于再制奶的生产，也可用于果汁和其他饮料的生产，是食品、饮料行业必不可少的设备之一。

1、使用前应注意各密封件装配的贴切正确,各联结口旋合的紧密可靠检查翼轮的旋转方向应为顺时针，为了确保食品卫生的要求，使用前应先用蒸气进行消毒，如果一切正常即可使用。

2、使用时注意：连接泵盖的上方螺纹管（rd58 1/6）为进液口，混和以后的液体由下方的管口（rd58 1/6）出，泵体下部的二梯形橡胶管接头为连接冷却水的进出口管，专为冷却机械密封之用。

此泵的拆卸非常方便，松开夹箍（件了）即可脱开进料斗与泵盖，旋松四只螺母便可打开泵盖，松开主轴上的锁紧螺母（此螺母为左旋，顺时针方向为松开）拿出翼轮，露出的便是机械密封件。此泵在主轴和马达间尚有二道密封，如发现泄露，应立即检查各密封件是否损坏，如有损坏应立即调换。机械密封件的调换，还需进行研磨后方可使用。

3、使用完毕应立即进行拆卸清洗，以防液料积垢。一般的拆卸清洗至打开翼轮即可。清洗时可先用热水通过，然后拆卸洗刷干净，再按顺序一一装上，机架上的二流奶槽孔注意不能堵塞，否则密封圈失效液体溢至电动机，即有烧毁的可能。

4、使用与清洗时，电动机外罩壳不能卸除，以防浸水，电机损坏。

订货须知：

根据上述条件就使用物料决定水粉混合泵的型号规格，订货时应注意固体粉物质含量及介质情况等。

选用各型水粉混合泵，如被处理物料含粉料多或混合浓稠高，请选用大一级型号，或大功率电机、或选同型号分体式水粉混合机为佳。

配用特殊电机时，要指出防爆等级，功率及电压等参数。

根据上述条件就使用物料决定水粉混合器的规格，订货时应指出物质浓稠度及介质名称等

本单位可按照客户对加工物料的酸度、碱度、浓稠度等要求特殊定制生产。如采用sus304、aisi316、316 l材质的泵体，完全符合食品卫生标准的需要。

本产品的应用领域是食品饮料，制药，化工，乳品，实验室物料类型粉状、粒状物料，物料类型是适合于奶粉、乳清粉、钙奶、糊精粉等与流体进行混合，适用物料是调料加工厂设备、冷冻食品厂设备、休闲食品厂设备、其他，动力类型是电动，工作方式是高速混合机，料筒运动方式是二维，结构形式是碾轮式混合机，产品类型是全新，品牌是百力仕/bailishi，型号是BLS，布局形式是分体，最大装料量是100（Kg），每次处理量范围是501-1000（千克），生产能力是1000（Kg/次），卸料方式是球阀出料，规格是10T，加工定制是是