

流水线焊烟净化器 电子厂焊烟净化 工厂焊烟净化机 小型锡焊抽烟

产品名称	流水线焊烟净化器 电子厂焊烟净化 工厂焊烟净化机 小型锡焊抽烟
公司名称	深圳市德天泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:DTT/德天泰 型号:DTT-S135ST-IE
公司地址	坂田吉华路428号兴中正工业园3C栋
联系电话	0086-0755-28896864 13631500901 18923849011

产品详情

供应流水线焊烟净化器 电子厂焊烟净化 工厂焊烟净化机 小型锡焊抽烟

双头焊锡烟雾净化器、烟雾净化系统、烟雾净化设备、烟雾净化机

进口风机、超强吸力、高效除尘

供应净化效果最佳质量最好的焊锡烟雾处理设备

焊锡烟雾处理专用设备

为什么要选择烟尘净化系统

在焊接过程中，会产生大量的烟雾，而烟雾中95%来自于焊料产生的颗粒，而5%是焊料中助焊剂挥发而产生的有害性气体。同样在清洗、喷涂等其他工作环境中也会产生大量的有害性气体。而这些污染物对操作者及环境都会造成很大的危害。在欧洲，对焊接工人的保护及环境的保护已以立法的形式强制执行，在没有如何防护措施的条件下进行焊接是不允许的。在iso14000标准中对生产环节产生的污染进行处理和防护有明确的规定。

焊接烟雾是如何被净化的

通常在焊锡烟雾中95%是焊料及助焊剂在高温下挥发出来的微粒，这些微粒漂浮在空气中在一定的光线照射下人眼可以观察到，即我们能够看到的烟雾。而另外5%是以气体方式散发在空气中，我们的肉眼是看不到的，而这些气体中含有大量的一氧化碳、二氧化碳、甲醇、乙醇、甲烷、甲醛等有害成分。这些微粒和有害性气体会影响操作者的健康及污染环境。烟雾净化系统是通过各种适合的收集器（烙铁抽管/吸烟手臂/吸烟罩等）通过安装在个工位的管路收集到除烟系统的设备中，被系统内部的过滤器过滤后排到室内。

1.烟尘净化机参数：

机型	dtc-s135st-ie	dtc-d320st-ie
外型尺寸	320*310*410mm	450*490*880mm
重量	16kg	55kg
净化风量	235m ³ /h	560m ³ /h
额定功率	135w	320w
电压	220v	220v
噪音	50db	52db
净化效率	0.3um 99.99%	0.3um 99.99%
管接口	¢ 50mm*2	¢ 75mm
安装方式适用范围	双工位手工焊锡烟雾净化机	多工位（4-8）手工焊锡烟雾净化机

本产品的加工定制是是，品牌是DTT/德天泰，型号是DTT-S135ST-IE，功率是135（w），流量是235m³/h，外形尺寸是33*31*41（cm），噪音是45，尘桶容量是1（L）