

包胶加工滚筒陶瓷包胶 皮带机滚筒用

产品名称	包胶加工滚筒陶瓷包胶 皮带机滚筒用
公司名称	淄博爱拓商贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:爱拓 型号:10-20
公司地址	淄博高新区民福路北首38号
联系电话	13306437038

产品详情

优势 1、表面陶瓷的高耐磨性，用到皮带机驱动滚筒上，特殊结构的陶瓷和特殊的排布方式，以及特殊的橡胶结构，使其与皮带间的摩擦系数增加，防止皮带打滑。

2、在同等的负荷下可以降低皮带的张力，延长皮带的寿命。

3、陶瓷的耐磨性，使驱动滚筒的使用寿命是原滚筒的十倍以上。

4、适用于高磨损、易打滑及物料或周边环境潮湿等极端恶劣的条件。适用范围 1、皮带速度4.5m/s 以内； 2、皮带接头不适合铁扣固定的； 3、皮带输送物料的温度适合80 以内；

4、适用于对湿黏物料的输送，适用于皮带机经常打滑、表面包胶不耐磨的驱动滚筒或改向滚筒。

性能优势 每块陶瓷胶板的表面都通过将几百个独立的小块陶瓷片铸进耐用的橡胶板中，每块陶瓷片都有凸起的特征，在一般的输送带压力下，几千个独特铸造的凸点能够产生积极地牵引，防止打滑，延长了输送带滚筒的使用寿命。同时，底层橡胶所具有的弹性能够起到很好的抗冲击作用。每块陶瓷胶板都有间隔一定距离的沟槽，能够使滚筒上的异物（粉尘、泥土）沿沟槽排出，使滚筒具有独特的自我清洁功能，特别适合潮湿的工作环境。适用领域 火电厂、钢铁厂、港口等物料输送驱动及改向滚筒

本产品的加工定制是是，品牌是爱拓，型号是10-20，输送物品是矿粉、煤炭、矿石，适用领域是煤矿、钢厂、水泥厂、码头，输送能力是1000（m³/h），动力功率是2000（kw），外形尺寸是100-200（mm），重量是0.5（t），类型是胶带输送机