

半导体封装、LED封装UV系列解胶机

产品名称	半导体封装、LED封装UV系列解胶机
公司名称	深圳市锐邦科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:UIBONTEC 型号:UV200UV300UV-QFN 产品别名:UV解胶机
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区南岸新港联工业区第七幢三楼东
联系电话	13823290891

产品详情

uv200解胶机功能简述：

深圳锐邦科技有限公司研发的uv系列是专为晶圆、玻璃和陶瓷切割工艺的解胶工序。该机采用不锈钢机身；采用长寿命、低功耗、波长稳定且安全性高的进口uv led作为灯源；采用人性化的触摸屏作为操作界面，令整机易用，无需培训就立即上手操作。

主要功能：

适用于365mm波长解胶uv膜。采用长寿命、低功耗、波长稳定且安全性高的进口uv led作为灯源特有的自动保护性开关门设计，当门打开时自动关闭uv led，以保护操作人员不受伤害。一键式全自动完成所有解胶照射操作，照射完成后，会自动关闭uv led。

型号尺寸：

u v 200最大适用8"晶圆 u v 300最大适用于12"晶圆 u v -q f n适用于q f n框架或陶瓷片

目前最安全、寿命最长的u v 解胶机：

由于采用了超长寿命的u v l e d作为光源，实验证明，在连续工作10,000小时的情况下，u v l e d才会产生微弱的光照功率衰减，而断电重开启后，l e d就能恢复全额的照射功率；不但如此，它还没有其它采用汞灯（即水银灯）的u v照射机的启辉和余辉时间，可以随时开关l e d光源，加上特有的自动保护性开关门设计，不论在什么时候，只要门一打开或照射完成就会自动关闭l e d光源，保护了操作人员不受伤害，而下次启动时会重新打开即时能产生照射功率的l e d光源，因此，不需要照射时l e d光源处于关闭状态的，不但安全，而且省电。

自由而灵活的参数设置：

可根据产品工艺的需要，灵活地在触摸屏上设置照射时间和照射的尺寸范围。特有的LED使用时间累加，可以随时查看LED寿命时间，且可以轻松清零。

技术规格：

项目 参数 单位 备注

uv200 uv300 uv-qfn

适用晶圆尺寸 1~8 1~12 可根据尺寸定制 inch

适用frame尺寸 6/8 6/8/12 可根据尺寸定制 inch

uv光照波长：365±2 365±2 365±2 nm

uv光照功率：1.0 1.0 1.0 kw

照射时间范围：5~3600 5~3600 5~3600 秒

横行照射范围：100~220 100~320 可根工件尺寸定制 mm 纵向范围最大值

组件更换时间：< 10 < 10 < 10 分钟

机器外形尺寸：600*500*400 700*600*450 可根工件尺寸定制 mm

电源：ac220 ac220 ac220 v 50~60hz

注意：可选装配置，不同配置价格不同！详细请来图来电话咨询！

咨询电话：138-2329-0891黄经理

本产品的品牌是UIBONTEC，型号是UV200UV300UV-QFN，产品别名是UV解胶机，用途是专为晶圆,玻璃,陶瓷切割工艺的解胶工序，适用行业是半导体封装行业，产品用途是专为晶圆,玻璃,陶瓷切割工艺的解胶工序