

## 飞翔牌三角带A1016 飞翔

产品名称	飞翔牌三角带A1016 飞翔
公司名称	天台洪畴飞翔橡胶厂
价格	面议
规格参数	品牌:飞翔 型号:A 传动带类型:三角带
公司地址	天台县洪畴镇西洋村
联系电话	83010499

## 产品详情

普通v带俗称【三角带】，它是一种横短而为体型的环型传动带。适合用于中心距小、传动比大的动力传递，具有装简易、占地面积小、速比大、噪音小、接触面大、不易丢失等优点，广泛应用于各行隔夜机械动力的传递。

普通v带的使用和保养：

- 1、使用温度宜在50 以下。
- 2、普通v带每秒的曲次数不应大于40次。
- 3、普通v带严防沾染柴油、汽油及其他油类。
- 4、新旧v带不能混合使用聚线绳和帘布v带不能混用。
- 5、大小带轮的中心距离应大于大轮的直径，小于大小轮边径的和。
- 6、主动轮和被动轮的速比最大1：10，普通v带的最到用速度为25m/s.
- 7、使用时尽量避免阳光直射和雨水淋，上带时切用工具硬撬，并家防护罩。

普通v带结构：

- 1、包布层：选用特殊棉帆布，具有高抗张性，耐磨性能特佳，使用层有顽强的抵抗力。
- 2、伸张层：选用具有良好的伸张性能的橡胶，主要承受三角带在运转弯曲时的部分张力，增加三角带的弹性。

3、强力层：此组织层为胶带强度的主要承受部分，选用拉力特强，不伸长的聚绳线。

4、压缩层：选用高抗扰性、高耐磨、低压缩变形橡胶，能保持胶带在使用时的正常断面，保护胶带中心的抗张体。

本产品的品牌是飞翔，型号是A，传动带类型是三角带，材质是橡胶，节周长是1016（mm），齿数是0，适用对象是汽车,摩托车,砂光机,杀菌机,输送机,退火炉,洗碗机,粘合机,烘干机,喷码机,包装机械,食品机械,矿山设备,其他，带宽是13（mm），是否标准件是标准件，产品类型是传动带，是否进口是否，样品或现货是样品