

# MITSUBOSHI同步带94XL-10

产品名称	MITSUBOSHI同步带94XL-10
公司名称	深圳市鑫博创橡胶制品经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:MITSUBOSHI/日本三星 型号:94XL
公司地址	广东 深圳市宝安区 西乡 镇崩山工业区1栋
联系电话	75527495960 13798566970

## 产品详情

博创同步带是以钢丝绳或玻璃纤维为强力层，外覆以聚氨酯或氯丁橡胶的环形带，带的内周制成齿状，使其与齿形带轮啮合。同步带传动时，传动比准确，对轴作用力小，结构紧凑，耐油，耐磨性好，抗老化性能好，一般使用温度-20 80 ，v

同步带传动是由一根内周表面设有等间距齿形的环行带及具有相应吻合的轮所组成。它综合了带传动、链传动和齿轮传动各自的优点。转动时，通过带齿与轮的齿槽相啮合来传递动力。博创同步带传动具有准确的传动比，无滑差，可获得恒定的速比，传动平稳，能吸振，噪音小，传动比范围大，一般可达1:10。允许线速度可达50m/s，传递功率从几瓦到百千瓦。传动效率高，一般可达98%，结构紧凑，适宜于多轴传动，不需润滑，无污染，因此可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场所下正常工作。传输产品广泛用于纺织、机床、烟草、通讯电缆、轻工、化工、冶金、仪表仪器、食品、矿山、石油、汽车等各行业各种类型的机械传动中。

### 博创同步带的特点

(1) 传动准确，工作时无滑动，具有恒定的传动比；

(2) 传动平稳，具有缓冲、减振能力，噪声低；

(3) 传动效率高，可达0.98，节能效果明显；

(4) 维护保养方便，不需润滑，维护费用低；

(5) 速比范围大，一般可达10，线速度可达50m/s，具有较大的功率传递范围，可达几瓦到几百千瓦；

(6) 可用于长距离传动，中心距可达10m以上。

同步带传动的主要失效形式 带体疲劳断裂；

带齿剪断和压溃；

带侧、带齿磨损、包布剥离；

承载层伸长、节距增大、形成齿的干涉、爬齿；

冲击、过载使带体断裂。

本产品的加工定制是是，品牌是MITSUBOSHI/日本三星，型号是94XL，传动带类型是同步带，材质是橡胶，节周长是238.76（mm），齿数是47，适用对象是砂光机,杀菌机,输送机,退火炉,洗碗机,粘合机,烘干机,喷码机,包装机械,食品机械,矿山设备,自动化设备，带宽是10（mm），是否标准件是标准件，是否进口是是，样品或现货是现货