

4寸平面羊毛轮用于精密镜面抛光

产品名称	4寸平面羊毛轮用于精密镜面抛光
公司名称	东莞市黄江强顺研磨材料商行
价格	面议
规格参数	品牌:SL 型号:A 规格:4寸
公司地址	广东东莞市东莞市黄江镇大冚村富健南街7号
联系电话	86-076982309155 18922524087

产品详情

简介 羊毛抛光轮简称羊毛轮，分卷式羊毛轮和纯羊毛轮两种，是常用抛光研磨材料。

专用于抛光或修补擦伤之不同材料，如玻璃、陶瓷、石材、金属、塑料和珠宝等。羊毛轮系玻璃抛光的必用轮，用于玻璃抛光的最后一道工序。它能够起到消痕，增亮的作用，也可以作为消除玻璃的浅表面划痕的组合抛光轮之一，与抛光粉冷却液一同使用。用于直边机,斜边机,异形斜边机、异形磨边机的抛光。羊毛轮的材料根据硬度分类，不同硬度的羊毛轮加工不同的对象

羊毛轮分为平面羊毛轮、带盖羊毛轮、是常用抛光的工具磨料。用途

一般羊毛轮用在玻璃制品、医疗器械、精密仪器、木器、珠宝、不锈钢工艺品、不锈钢板的抛光。平面羊毛轮用在大的机器上，规格一般为100、125、150、180、200、230、250、300、400、.....等，厚度为10-60mm、速度快，抛光面光，可以节省时间，平面羊毛轮[1]采用纯羊毛制作而成，有加胶和不加胶之分，带盖羊毛轮用在角磨机上面，规格一般分为80、85、90、95、98、100、125等规格。厚度一般分为6-12 mm。羊毛轮生产工艺不同于工业平面毛毡，缩绒时间长组织紧密、孔隙小，不像织物那样受经纬的限制,羊毛轮的厚度容易掌握，密度可按要求生产，耐磨性能好。羊毛轮的特性并不是每一种规格的产品都具备的，例如强性羊毛轮的密度过大就会失去弹性，密度过小失去耐磨性，毛质的长短、粗细都对特性有影响，可根据实际应用来做。

强顺抛光研磨材料店位于中国东莞市黄江镇大冚村丰盛街1号，强顺抛光研磨材料店是一家砂带、砂纸、jb-5砂布卷、自粘磨片、拉绒磨片、千叶轮、砂布丝轮、尼龙轮、钢纸磨片、平面砂布轮、小太阳花形叶轮、抛光蜡等产品的经销批发的个体经营。强顺抛光研磨材料店经营的砂带、砂纸、jb-5砂布卷、自粘磨片、拉绒磨片、千叶轮、砂布丝轮、尼龙轮、钢纸磨片、平面砂布轮、小太阳花形叶轮、抛光蜡畅销消费者市场。强顺抛光研磨材料店的产品在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。强顺抛光研磨材料店经销的砂带、砂纸、jb-5砂布卷、自粘磨片、拉绒磨片、千叶轮、砂布丝轮、尼龙轮、钢纸磨片、平面砂布轮、小太阳花形叶轮、抛光蜡品种齐全、价格合理。强顺抛光研磨材料店实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

本产品的品牌是SL，型号是A，规格是4寸，材质是羊毛，粒度是无，适用范围是一般羊毛轮用在玻璃制品、医疗器械、精密仪器、木器、珠宝、不锈钢工艺品、不锈钢板的抛光。