

## 2吨电动平车1400\*1800 带10米运行轨道

产品名称	2吨电动平车1400*1800 带10米运行轨道
公司名称	山东巨能起重机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:巨能 型号:KDJ 配件适用对象:车间
公司地址	新泰市羊流工业北路188号
联系电话	15966001655 18763887977

## 产品详情

温馨提醒：产品属性及图片仅供参考，欢迎来电咨询！13562862226刘工

### kpj系列卷缆式系列

kpj系列卷筒供电轨道平车，以电缆卷筒交流380v供电。电缆卷筒为磁滞耦合式，确保电缆受力均匀不易拉坏。交流380v给平车上yz起重冶金用电动机提供电力，电动机拖动平车运行。轨道平车运行时电缆卷筒自动将电缆卷起或放出，受卷线筒供电长度影响，一般最大运行距离小于200m。该型号平车优点是采用适应恶劣工况的起重冶金用电动机，平车结构简单可靠，价格经济，轨道施工方便。

型号	kpj	kpj6	kpj10	kpj16	kpj25	kpj40	kpj63	kpj100	kpj200
额定载重(t)		6	10	16	25	40	63	100	200
台面尺寸(mm)	长l	3600	3600	4000	4500	5000	5600	6300	8000
	宽b	2000	2000	2200	2200	2500	2500	2800	2800
	高h	550	550	580	650	700	850	900	950
运行速度(m/min)		30	30	30	30	25	25	20	20
底部间隙(mm)		50	50	50	60	60	60	60	60
车轮直径(mm)		400	400	400	500	500	600	600	600
轨内侧距c(mm)		1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435
轴距a(mm)		2000	2000	2200	2500	2800	3200	3600	4400
电机/功率(kw)		yz 2.2	yz 2.2	yz 3.7	yz 3.7	yz 5.5	yz 7.5	yz 7.5	yz 7.5 × 2
电缆卷筒		ac380v3 × 2.5+1 × 1.5			ac380v3 × 4+1 × 2.5				3 × 6+1 ×
参考重量(t)		2.2	2.5	3.2	4.3	5.7	8.3	10.2	21.5
推荐钢轨型号		p24 yb222-63		p38 gb183-63		p43 gb182-63		p50 gb181-63	
车轮数量/轮压		4/2.2t	4/3.3t	4/5t	4/7.5t	4/11.5t	4/18t	4/27.5t	8/22.8t

注：1) 其他轨距、台面尺寸、载重吨位可按用户要求定制；2) 可选无线遥控装置；3) 可变频调速电控，双速控制；4)

运行距离小于20m时也可以按客户要求取消电缆卷筒，改为拖缆式(kpt)平车；

## 地平车安全操作规程

- 1、用前检查车辆是否完好，传动机构及其润滑状况是否正常，清除沿轨道两旁一米范围内物品。启动前应发出信号。
- 2、运行过程中，避免急启动急停车，防止货物由于惯性滑落发生危险。
- 3、工作时，须两人同时作业，一人操作电动平车，另一人注意车上货物及周围情况，提醒过往人员注意安全，发现情况及时通知操作者，采取相应措施，防止发生伤害他人或自身事故。
- 4、装卸货物时，重物应平稳地放在平车的中间部位，载荷分布要均匀。应做到轻装轻放，重不压轻、大不压小、码放平稳，平车上货物堆放不得超载、超长、超宽、超高（码放高度不得超过1.5米），货物在起吊过程中，距货物3米内不许站人。
- 5、出现故障时立即拉闸断电，及时找机修人员处理，未经同意不准触及所有的机器和电气设备。
- 6、定期检查和更换易损零、部件，调整输送机速度，检修和更换零件都必须停机进行。
- 7、每天使用完电动平车后，停稳车辆，拉闸断电，打扫工作区域，保持周围清洁，检查无误后方可离开。
- 8、平车轨道两旁各一米范围内不准堆放任何物品。。
9. 电动平车必须鸣铃后才能平稳启动，并注意周围有无异常情况，随时做好停车准备。不得碰触轨道终点挡铁。

本产品的品牌是巨能，型号是KDJ，配件适用对象是车间，规格是2吨，运行速度是20m，操作是电动、手动