

# 有国家防火资质的超豪华实木铣型入户大门

产品名称	有国家防火资质的超豪华实木铣型入户大门
公司名称	佛山市南海诚安消防器材有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:防火门 品牌:诚安 材质:实木
公司地址	广东 佛山市南海区 平洲林岳西一村
联系电话	075713702655827 13528961495

## 产品详情

佛山市南海诚安消防器材有限公司是一家集设计、生产、安装防火设备的专业性厂家。公司位于广东省佛山市南海区平洲林岳西一村，毗邻佛山、广州市地处广珠西线出入口，交通十分方便。公司拥有花园式的现代化厂房、员工宿舍及办公场所，占地面积65000多平方米，公司员工800多名，管理人员100多名其中技术人员30多名。公司严格执行6s及iso9000国际标准质量管理体系，并通过iso9001:2000国际质量管理体系认证。公司一贯注重自身的品牌价值以获取客户的认可，使“诚安”品牌在消防行业独具一格并获得“广东省著名商标”称号。公司的所有防火系列产品严格执行国家标准及行业标准并取得国家公安部消防产品合格评定中心的型式认可证书。公司为强化内部管理投入数十台计算机并采用erp管理系统对公司的运作流程进行数据化管理。为确保生产能力及产品质量的稳定性投入多条自动化生产线及多台先进的数控加工设备，在行业处于领先水平。公司主要产品有： 灭火器材：干粉灭火器，co2灭火器  
木质门系列：木质防火、防盗、防火防盗、装饰工艺、实木、玻璃门。  
钢质门系列：钢质防火、防盗、防火防盗、不锈钢、玻璃、木纹门。  
卷帘门系列:钢质复合垂直、侧移、平移、无机单帘、特级双帘防火卷帘。  
特种门窗系列：装甲、防撬、钢木复合、隔音门、一框两扇、防火玻璃、常开式防火门、防火窗。公司本着“诚信”、“安全”、“质量”、“创新”的经营理念，以创一流企业、创一流产品、创一流品牌、创一流服务的质量方针，为客户提供最专业优质的服务，公司希望能在相互信任下与客户携手共同发展，公司竭诚欢迎国内外朋友前来参观洽谈。

木质防火门防火性能：

- 1、防火性能：产品按照gb14101标准抽样测试，符合iso3008、gb/t-7633标准，能保持隔热性、稳定性、完整性；
- 2、耐火极限：甲级 1.2小时；乙级 0.9小时；丙级 0.6小时
- 3、木方骨架：采用阻燃浸泡及烘干工艺；
- 4、抗风压强度: > 300n/m<sup>2</sup>

- 5、开闭性能：小于80n
- 6、门扇内填充材料：内填防火硅酸铝棉
- 7、门扇厚度：甲级50mm；乙级45mm;丙级42mm
- 8、门框厚度：甲级110mm;乙级105mm；丙级90mm

钢质防火门：

- 1、钢板厚度：门框 1.2mm，门扇 0.8mm，门框门扇合页位置加固件 3.0mm。
- 2、门框、门扇的铰链位置使用加强板，做防锈和静电喷涂处理。
- 3、门扇厚度设计根据防火等级，甲级 47mm厚，乙级 42mm厚，内填充珍珠岩板，门扇表面做静电喷涂处理，各部件均做防锈处理。
- 4、门扇做无包边的门，并且有单边盖缝板。
- 5、门框、门扇之间设防火密封胶条，双扇门门扇与门扇之间设防火密封胶条，双开门设中缝盖板，互相搭接，盖缝板应与门扇牢固连接，不妨碍门扇的正常开启。
- 6、填充材料达到gb8624-2006规定的燃烧性能a1级要求，达到gb/t20285-2006产毒烟危险分级za2级要求。
- 7、粘接剂达到gb/t20285-2600产毒烟危险分级za2级要求。
- 8、外观质量：焊接牢固、焊点均匀、不出现假焊和烧穿现象，外表面焊点打磨平整，门框门扇表面平整，无明显凹凸、擦痕等缺陷。
- 9、防火锁、闭门器具有防火证明，防火锁采用304拉丝不锈钢，铰链厚度 3.0mm，闭门器转动灵活并具有二次关闭功能。
- 10、防火门安装与建筑主体牢固连接，缝隙填充密实，门框横平竖直，不存在扭曲、变形、转动不顺、关闭不严、扇框间隙不匀、不合缝、锁具开启不灵、闭门器功能障碍等缺陷。

钢质防火门系列遵照国标gb12955-91研制而成，符合iso3008、bs476标准，经国家检测中心检测合格，耐火极限分别达到甲、乙、丙级防火要求，并可制作特殊场所使用的特级（耐火极限2.0小时）防火门，生产基地均通过了公安部消防产品合格评定中心的型式认可。

选材说明：

门框、门扇采用进口或国产优质冷轧钢板、电镀锌钢板或不锈钢板制造，内填耐温1200 以上的优质硅酸铝纤维棉，表面静电喷塑处理，配套不锈钢防火锁（或管井锁），钢质镀锌（不锈钢）防火铰链、闭门器等。

主要技术性能：

- 1.耐火极限：甲级为1.2h，乙级为0.9h，丙级为0.6h。
- 2.隔声效果：具有较好的隔声效果，丙级产品隔音指标rw 23db。

3.装饰性：表面静电粉末喷塑，美观牢固耐久，提供各种颜色可供选择。

门开启方向的确定：

1.防火门一般为常闭式外开门，向疏散方向开启，站在门外面对铰链，铰链在右为右外开。

2.门的安装位置，洞口尺寸请提供建筑平面图及尺寸表。

标准洞口尺寸：

单开——0618 0620 0820 0821 0824 0920 0921 0924 1020 1021 1024

单开——1220 1221 1224 1520 1521 1524 1820 1821 1824 2020 2021 2024

部分工程实例：

佛山中国移动

佛山信息大厦

环球国际广场

颐景园

中海万锦豪园

金威啤酒厂

广州中医院

黄埔海关

广东工业大学

大学城体育中心

本产品的产品类别是防火门，品牌是诚安，材质是实木，实木分类是原木材料，木材质是柚木，开关类型是手动，制作工艺是模压，特殊用途是防火，使用范围是入户防火门，质量等级是优质，安全等级是A级，抗压强度是强，水密性是高，硬度是强，摆锤冲击量是80（kJ/m<sup>2</sup>），抗风压性能是强，弯曲弹性模量是30（Mpa），拉伸屈服强度是20（Mpa），风格是欧式，颜色是多色，产地是佛山，加工定制是是，是否外贸是是，外贸类型是出口，门框最大尺寸是1800\*2300（cm），门框板材厚度是0.8（mm）