

定制 无机布防火卷帘门 无机复合卷帘门

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 定制 无机布防火卷帘门 无机复合卷帘门 |
| 公司名称 | 广州市正达门业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 产品类别:整套门 品牌:正达 材质:复合材质 |
| 公司地址 | 广州市白云区荫兰西路七街1号101 |
| 联系电话 | 13642611280 13825184556 |

产品详情

卷闸门适用于商业门面、车库、商场、医院、厂矿企业等公共场所或住宅。尤其是门洞较大，不便安装地面门体的地方起到方便、快捷开启作用。如用于车库门、商场防火卷闸门飞机库门。特点1、防上推装置，防止以强制手段撬动门体，安全防盗。2、（可选）遇障碍自动反弹的人性化设计，防止门体下落运行时对车物的碰撞，使人或车辆顺利通过。门体坚固，且可配有(可选自动报警装置)和防上推装置，防止以强制手段撬动门体，持续报警，安全防盗。3、根据建筑物的不同特点可以选择内装、外装、中装三种不同的安装方式，开启后卷帘收卷在门体上部，节省车库内部空间，并且不会把泥土、雨、雪等杂物带入到车库内，外表美观时尚。4.门体造型新颖美观，具有柔性，结构紧密，占空间小可广泛应用于建筑物的内外门。5.门体电力驱动，轻便灵活，上下行程由限位开关自动控制，操作方便，安全可靠。停电的时候可手动操作。6.门体型式多，其中全封闭式门体的密封性好，可防风、防尘、保温、耐腐蚀。门体经过特殊处理也可有防火功能。7.卷门机结构先进，功能齐全，有过热保护装置，可保护电机在过载高温时不受损害。8.可加装遥控器，使电动卷闸门可以遥控开闭。9.电动卷闸门型材是电动卷闸门门窗的主要局部，其性能决定了整个门窗的性能。复合电动卷闸门型材选用优质铝合金（钢质）双层滚压成形，外表经多层烤漆处理，中间填充不含碳氟化全物的聚氨酯绝热发泡材料，采用精密的生产工艺及制造技术生产而成电动卷闸门外形美观，色彩柔和，横纹浮雕设计，体现出层次美感。收卷直径小、坚固耐用、适用于新老建筑。维护保养1、卷闸门安装位置的上端应有可靠的防火设施，在卷闸门的卷筒下端做包箱或吊顶时必须设置可拆式活动盖板，在卷闸门弹王下端必须预留500×500mm可拆检修孔，以便于维修保养。2、卷闸门运行时如有发生较大抖动或异常声音时应停机检查，排除有碍门帘正常启闭的杂物。3、卷闸门门帘和易锈部位，应进行定期防腐、油漆及保养处理，禁止用重物、硬物冲击门面。4、卷闸门底梁座上限位置必须与轴承架下端保持大于200mm的距离，以确保制动停止时不发生冲顶现象。5、卷闸门在启闭停止过程中，应具备随位停止之功能，不应有停止而继续下滑现象，如发生下滑距离大于50mm的情况出现，应立即对卷闸门控制电器和卷门机制动器进行仔细检查修理，运行正常为止。6、卷门机在运行、滑行、传动等部位应定期检查（至少每年3次），并根据需要及时加油，以保证卷闸门的正常

使用。7、卷闸门操作时，操作者必须站在能看到卷门运行状态的位置进行操作，否则易发生意外而受损。8、所有电动控制的卷闸门，启闭运行方向必须与开关箱指示相同，特别是在新接通电源试车或外来输入电源变换相线时，应先使用手动装置将门帘置于门洞高度 1/2 的位置，接通电源后试操作卷门启闭，直到与指示相符，方可正常使用，否则损坏限位器，引起卷帘反卷或冲顶等而造成损失。9、卷闸门帘和卷门机禁止与酸、碱性物溶液接触，以防腐蚀门帘表面。

本产品的产品类别是整套门，品牌是正达，材质是复合材质，复合材质是防火布、防火毯等，开关类型是电动，制作工艺是手工，特殊用途是防火，使用范围是大型超市（大卖场）、大型商场、大型专业材料市场、大型展馆、厂房、仓库等有消防要求的公共场所，质量等级是特等，安全等级是A级，摆锤冲击量是88（ kJ/m^2 ），抗风压性能是8，抗压强度是29，拉伸屈服强度是15（Mpa），弯曲弹性模量是23（Mpa），水密性是好，硬度是好，风格是欧式，颜色是白色米黄色绿色（可定制），产地是广州，外贸类型是出口，加工定制是是，是否外贸是是，门框最大尺寸是定制（cm），门框板材厚度是定制（mm），编号是JZM-18