

# 中国耀华智能型30KW电机软启动柜/启动柜/降压启动柜/软启动箱

产品名称	中国耀华智能型30KW电机软启动柜/启动柜/降压启动柜/软启动箱
公司名称	上海锡普电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:耀华 型号:YHR5
公司地址	温州乐清市 柳市镇新光大道75号耀华工业园
联系电话	0577-62840011 15906775537

## 产品详情

联系我们：

联系人：高先生手机：18357722227（24小时）

电话：0577-62840011

邮箱：gshwan@163.com

qq：41282226

淘宝直销旗舰店：<http://cnyh12.taobao.com/>

本公司有生产

0.75kw--400kw变频器

5.5kw--600kw软启动器/软启动柜

中国耀华智能型30kw电机软启动柜/启动柜/降压启动柜/软启动箱

产品简介：

1.三相鼠笼型异步电动机在起动或停车过程中，还存在着一系列的问题。比如，在全压起动时的冲击转矩对拖动系统的冲击，起动电流对电网的冲击。另外，如果运行时电动机端电压超过其额定电压则铁损

上升，低于额定电压电动机铜损上升。在停车时，如果拖动系统突然失去转矩，靠系统的摩擦转矩克服系统的惯性滑行停车，也给拖动系统带来诸多问题，比如水泵的水锤现象等。

2. 传统的电动机起动方法是用y- 起动器和自耦降压起动器。它们只能起动降低电动机起动电流对电网的冲击作用，虽然能保证电动机可靠的起动，但它不能解决上述的其它问题。yhr5系列电机软起动柜是我公司针对上述诸多问题而自主研发的，采用智能化数字式控制，以单片机为智能中心，晶闸管模块为执行元件，实现对晶闸管完美的调压起动曲线，对电动机进行全自动控制，它适用各种负载的鼠笼型异步电动机起动，使电动机在任何工况下均能平滑起动、保护拖动系统，减少起动电流对电网的冲击，保证电动机可靠的起动。平滑减速停车，消除拖动系统的反惯性冲击。完整的系统保护功能，达到对输电线路的最低干扰和对电机的完美呵护，从而提高对输电线路和电机的使用寿命，延长了系统的使用寿命，降低系统造价，提供系统的可靠性并兼容了所有起动设备的各种功能。软起动柜在运行全过程通断无触点、无电弧、无明火，适用各种特殊场合，技术在国内处于领先地位。是传统星三角起动、自耦减压起动、磁控降压起动等最理想的更新换代产品。

### 3. 产品特点：

智能化数字式，单片机控制；

先进的多种起动方式：a.电压软起动模式 b.限流起动模式 c.突跳起动模式

内置峰值过流保护、输入输出断相保护、过载保护、限流超时保护、进线相序保护等多项保护功能；

人机对话功能；

显示运行电流和电源电压显示；

具有故障代码显示；

以下图片以55kw软启动柜做为参考

实物拍摄 请勿盗图

配置电流表、电压表、起动、停止按钮（正面图）

本柜子采用定制启动柜1000\*450\*300，其他规格可定做

专业人员安装排线

元器件可协议

所有产品均通过国家强制性产品认证（3c证书）

包装发货细节展示，无视野蛮快递

## 安装

- 1.环境温度0 ~ 40 ，避免高温多湿，湿度小于90%（不结露）。
- 2.防止水滴，蒸汽，粉尘，棉絮，金属细粉的侵入，防止油，盐，及腐蚀性气体的侵入。
- 3.禁止安装在含有易燃性，爆炸性气体、液体和固体环境。
- 4.为了冷却及维护方便，周围留有足够的空间，保证空气流通顺畅。
- 5.安装壁面应使用铁板等不燃性材料，须避免振动而引起变频器损坏。

## 储存

- 1.储存环境温度-20 到+65 范围内；
- 2.储存环境相对湿度在0%到95%范围内（无结露）无尘垢，干燥的位置；
- 3.储存环境中不含腐蚀性气、液体，最好放置在架子上，并适当包装存放；

## 售后说明

（一）保修期限为自购买之日起的12个月内。

（二）保修范围：

- 1.软起动器本体。
- 2.保修期内，因本公司责任而产生的故障或损坏由本公司免费维修，购买后12个月内无偿包修。
- 3.保修期内，由以下情况导致的机器故障或损坏，本公司将收取一定的维修费。
  - （1）不按说明书操作或未经允许自行修理及改造所引起的机器故障；
  - （2）超出标准规范的要求使用而造成的故障或损坏；
  - （3）购买后摔损或放置不当（如进水等）等造成的损坏；
  - （4）因地震、火灾，雷击，异常电压或其他人力不可抗拒力量造成的机器损坏。

买家必读：

【关于质保及服务】本公司对销售的所有产品负责，质保期均为12个月，如有问题可以随时联系本公司。本公司对于重要工程服务，一旦出现问题，承诺24小时内响应，48小时内到达现场服务。在本市内本公司可以提供软启动上门安装、调试、定制启动柜等相关服务，如有需求可以与本人联系。

邮资说明：

旺铺活动，买即包邮活动。

其他：

注：江浙沪地区我们建议发快递，其他省份以物流为主，如需要发快递，需补差价，软启动11kw-75kw每台约重4.5kg，75kw以上每台20kg以上。强烈要求发物流，因为产品太重，快递费太高

办公楼，车间，仓库

本产品的加工定制是是，品牌是耀华，型号是YHR5，额定电流是60（A），壳体防护等级是IP30，外形尺寸是1000\*450\*300（mm）（mm），产品认证是CCC