

# 成套全自动并网柜ATS切换柜，双电源转换柜超业

产品名称	成套全自动并网柜ATS切换柜，双电源转换柜超业
公司名称	深圳市超业电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:chaoye超业 型号:ATS
公司地址	广东深圳市光明新区深圳市光明新区公明街道马山头第五工业区A..
联系电话	086 0755 27735411

## 产品详情

### 1.并网柜的特点、功能和适用范围：

1.1并网柜的自动程度高，机组的投入运行、切出运行、同步合闸、卸载分闸、负载分配均自动进行，令发电供电系统实现无人监管。

1.2并网柜工作状况稳定，操作人员容易掌握使用方法。

1.3全面的保护功能：逆功率保护、过流保护（由断路器完成）、发电机组故障分闸保护、超载保护（独立于开关）、电压故障保护、急停功能。还有其它保护功能供客户选择配置。双电源自动切换开关由装置和自动控制器组成，自动控制器又分自投自复、自投不自复，电网 - 发电机三种，与装置相连分别构成不同控制方式、不同功能的自动切换开关。适用于交流50hz、额定工作电压至400v及以下的双电源供电系统。本开关带有电气联锁和机械联锁双重保护，同时具有三相电源中任意一相以上出现过电压、欠电压，包括电路中的过流保护及短路保护功能。广泛用于高层建筑、医院、商场、银行、化工、军事设施等重要的供电场所ats转换开关柜用于两路市电的转换。

ats转换开关柜实时监测两路市电的供电质量（此时控制器可分别设置为三种工作模式：一路主用、二路主用、无主用），一路或者二路主用时即自投自复），当主用线路断电或供电质量不能满足负载要求时，控制系统自动将负载转换到备用电源供电。当主用线路恢复正常时，控制系统自动将负载转换到主用线路供电。无主用时（即自投不自复），当一路市电断电或者供电质量不能满足负载要求时，控制系统自动将负载转换到二路市电供电，只有当二路市电断电或者供电质量不能满足负载要求时，控制系统才会将负载转换到一路市电供电。ats转换开关柜用于市电和发电机组的转换

ats转换开关柜实时监测市电供电质量，当市电断电或者供电质量不能满足负载要求时，控制系统自动发出起动发电机组信号，并将负载转换到发电机组供电。当市电恢复正常时，控制系统自动将负载转换到市电供电，并发出信号停止发电机组运行进入待机状态。

本产品的加工定制是是，品牌是chaoye超业，型号是ATS，额定电流是1000（A），短路关合电流是80（KA），壳体防护等级是IP30，外形尺寸是2200\*800\*800（mm），产品认证是ISO9001