

防爆正压柜 防爆正压通风柜

产品名称	防爆正压柜 防爆正压通风柜
公司名称	浙江福望电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:福望 型号:PX
公司地址	乐清市柳市镇长春村
联系电话	0577-61713319 18968715183

产品详情

1主要用途与适用范围

防爆通风正压柜（以下简称正压柜）是严格按国家标准gb 3836.1《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》、gb 3836.2《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d”》、gb 3836.3《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分：增安型“e”》设计制造的产品。主要用于Ⅱ类（除煤矿外的其他爆炸性气体或蒸气环境），a、b、c级，温度组别为t1~t4的1区和2区危险场所，作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用，并具有过载、短路保护功能。还可以根据用户要求增加磁力起动器，实现远距离控制。可以增加信号灯、电流表、电压表、电度表、换相开关等监控装置。

2正常工作条件和安装条件

2.1海拔高度：不超过2000米；

2.2周围环境温度：-20 ~ +40 ；

2.3大气条件

2.3.1周围空气相对湿度不大于95%（25 时）；

2.3.2可用于含有爆炸性气体及蒸气的环境中（见适用范围）；

2.3.3在无明火破坏绝缘的气体和蒸气环境中；

2.3.4污染等级：3级；

2.4安装类别： 类；

2.5在无显著摇动和冲击振动的地方。

本产品的加工定制是是，品牌是福望，型号是PX，额定电流是10-630（A），短路关合电流是6（KA），壳体防护等级是IP65，产品认证是防爆认证，型号报价是5000