

塑料高速捏合机 塑料机械 塑料高速捏合设备

产品名称	塑料高速捏合机 塑料机械 塑料高速捏合设备
公司名称	张家港市德华机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:塑料橡胶 适用物料:塑料 适用场所:工业生产用
公司地址	乐余镇乐丰路
联系电话	0512-58522188 13921956025

产品详情

shr系列高速混合机	
用途与特点	
shr系列混合机在塑料、橡胶、制药、染料、食品、日用化工等行业中广泛用于各种物料的混合、搅拌、干燥、着色。	
技术参数	

型号/参数	总容积(l)	有效容积(l)	电机功率(kw)	主轴转速(rpm)	加热方法	卸料方式
shr-10a	10	7	3	600-3000	自摩擦	手动
shr-50a	50	30	7/11	750/1500	电热	气动
shr-100a	100	75	14/22	650/1300	电热	气动
shr-200a	200	150	30/42	460/920	电热	气动
shr-300a	300	225	40/55	475/950	电热	气动
shr-500a	500	370	47/67.55/75	490/980	电热	气动
shr-800a	800	500	60/90	475/950	电热	气动
shr-200c	200	130	30/42	650/1300	自摩擦	气动
shr-300c	300	200	47/67	650/1300	自摩擦	气动

shr-500c	500	330	55/75	500/1000	自摩擦	气动
----------	-----	-----	-------	----------	-----	----

本产品的应用领域是塑料橡胶，适用物料是塑料，适用场所是工业生产用，捏合机类型是高温型，卸料方式是球阀出料，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是张家港市德华，型号是SHR-500A，电机功率是55/75 (Kw)，外形尺寸(长*宽*高)是0 (mm)，整机重量是2500 (Kg)，装料容量范围是300 (L)，拌浆转速是0 (r/min)，夹套力压力是0 (MPa)，拌缸内真空度是0 (MPa)，产品类型是全新，加热方式是电加热，是否提供加工定制是是