

# 45-110KW一机两缸平台式一机四缸化工生产型整套成型设备分散机

产品名称	45-110KW一机两缸平台式一机四缸化工生产型整套成型设备分散机
公司名称	佛山市顺德区三合化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	分散机类型:剪切分散机 物料类型:固-液 适用物料:油漆涂料
公司地址	佛山市顺德区大良国际商业城A区3座首层101-110号
联系电话	0757-63382525 13825553606

## 产品详情

此价格是机身价，根据客户需要：平台/灌装机/输送泵自动称重控制系统与缸则另计

升降中的机子  
施工现场安装

调试中75kw防爆高速分散机其标准参数及配置如下：

- 1、主电机功率：75kw
- 3、升降行程：2100mm
- 4、分散盘直径：500mm
- 5、转速：0-1500转/分
- 6、配集成式自动转向
- 7、配集成式液压组合阀
- 8、配普通电柜（可自行设置运行时间、停止）

9、配高效节能变频器

10、品质保证及保用期限为一年。

我们的宗旨：品质第一，服务第一、科技求变。

经营理念：同样的质量比价格、同样的价格比质量。

我们有一支专业的售后服务人员对您的设备全年进行使用跟踪，我们的承诺：凡是与三合化机合作的客户，无论是否是我们的产品，您所有的设备我们保证不会因为设备故障而影响您的生产。

销售电话：0757-63382525 13923273818 13825553606

传真：0757-22619977

本产品的分散机类型是剪切分散机，物料类型是固-液，适用物料是油漆涂料，品牌是三合化机，应用领域是化工，调速范围是0-1500（r/min），型号是45-55-75-90-110KW，速度类别是无级变速，分散轮直径是400-450-500-550（mm），升降行程是1500-1800-2100-2500（mm），电机功率是75（Kw），产品类型是全新，变速方式是变频变速，速度范围是1200rpm以上，罐容量是5000-6000（L），外形尺寸（长\*宽\*高）是2600\*7008\*3000（mm），整机重量是2860（Kg）