

FY512厂家供应反应罐 高压不锈钢反应罐 电搅拌反应罐搅拌罐设备

产品名称	FY512厂家供应反应罐 高压不锈钢反应罐 电搅拌反应罐搅拌罐设备
公司名称	秦皇岛市抚宁县煜华化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:电加热 品牌:煜华
公司地址	秦皇岛市抚宁县五各庄工业区（京沈高速抚宁出口南行10公里处）
联系电话	86-0335-6152886 13730355046

产品详情

反应釜的广义理解即有物理或化学反应的容器，通过对容器的结构设计与参数配置，实现工艺要求的加热、蒸发、冷却及低高速的混配功能。

反应釜广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品，用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程的压力容器，例如反应器、反应锅、分解锅、聚合釜等；材质一般有碳锰钢、不锈钢、锆、镍基（哈氏、蒙乃尔、因康镍）合金及其它复合材料。

电加热反应釜是在吸收国内外先进技术的基础上研制成功的新型产品，广泛地应用于医药、建材、化工、颜料、树脂、食品等行业，具有加热迅速、耐高温、耐腐蚀、卫生、无环境污染、无需锅炉自动加温、使用方便等特点。

1.设备使用之前应当进行一次空转试机运行，在试机运行前应先检查减速机等设备是否加注润滑油、机台各部连接件的牢固程度是否有松动。尤其是轴承等关键部位在运输途中是否有松动！一切正常后方可闭合总开关，接通电源，进行空运转试机。2.空运转试机试验，未出现不正常的响声、轴承档发高热等不良现象的情况下，方可使搅拌机投入到正常的生产运转。3.在使用过程中发现机器震动异常或出现不

正常响声等情况，应立即断电，使搅拌机停止运行并进行全面检查，正常后方可运行！4.使用负荷不要过大，一般以电动机的载荷来测定，用380v电动机在搅拌物料时的重载电流，以不超过6安培为正常，如超过负荷应减少搅拌容量。严禁过载运行！5.操作人员必须熟悉搅拌机的技术性能、内部构造、控制结构及使用原理。运转期间不得擅自离开工作地点，防止意外状况而损坏机件，同时操作人员必须严格按照操作流程保证安全生产！

6.设备停止使用前必须用水把搅拌机内清洗干净，以保证下次正常使用。

1.凡用户购买我厂系列产品，自购机之日起计壹年内保修，时间以销售商送货之日期算起！

2.凡在保修期内，属于机台品质故障我公司负责维修，但对产品外观，以及非正常使用引起的损坏，我司不负责保修，修理需收取相应成本费用。

3.壹年保修期后，我公司产品享受终身维护服务，维护期内收取部分工本费用。

秦皇岛市抚宁县煜华化工机械有限公司是专业从事化工成套设备、真石漆设备、高粘度真空搅拌机、真石漆设备、分散机、砂磨机、反应釜、搅拌罐、分散釜、球磨机、干粉混合机、研磨机等产品的公司，我公司通过了iso9001国际质量体系认证，拥有完整、科学的质量管理体系。

秦皇岛市抚宁县煜华化工机械有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。公司秉承“诚信为本！客户至上”的经营理念！我公司技术力量雄厚，设备先进，工艺独特，具有完整可靠的产品生产和质量保障体系及完善的售后服务，让客户100%无后顾之忧！我公司所有产品均有资深专职工程师全程监督指导，严把生产、工艺关，确保产品的质量。我们深信产品质量就是企业的生命力！多年来坚持以质量谋发展，视生产管理过程的质量管控与先进的设计同等重要，并坚决按照国家标准、行业标准的技术要求严格执行。一直以来，公司产品以其卓越的品质和完善的售后服务体系，为用户实现效益最大化。热烈欢迎广大新老客户和各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

本产品的加工定制是是，种类是电加热，品牌是煜华，型号是fyf-1002fy5，容积是200（L），电热功率是7（Kw），内锅尺寸是1000（mm），外径尺寸是1000*1000*2000（mm），电机功率是2（kw），搅拌转速是80（转/分），重量是200（kg），结构类型是闭式，连接形式是平盖式，密封形式是填料密封