

锌板腐蚀机、 锌版腐蚀机 60L

产品名称	锌板腐蚀机、 锌版腐蚀机 60L
公司名称	营口毕升制版设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:60L 重量:330（kg）
公司地址	营口市站前工业园区管委会办公楼105号
联系电话	86 417 2811248/3281388 13470417262

产品详情

用途：该系列机用于书刊，新闻，传真等印刷业中锌版、镁版的一种设备。它具有制版快，质量好，操作方便，自动控制的特点。适合用于烟包装、酒包装、高档礼品、贺卡等印刷烫金。

外型：主机与电控箱分离、操作盘采用pvc静电浮膜，耐腐蚀，抗老化底架为gb角钢，pvc粉静电喷涂，整机箱体采用pvc一级板焊接防止软化变形。

仪表与配电 本机的仪表（时间显示、转数显示、温度显示）全部采用数字显示，使之更加准确、直观。配电盘控制元件采用国内名牌产品。传动部分 传动主轴采用ldk—p204高精度外球面调心轴承。 主轴实际转数选用台湾（上海）中达斯米克电器电子股份有限公司生产的变频器（调频调速器），数字显示主轴皮带轮的实际转数。制冷系统 压缩机选用目前国际最先进的滚动转子式（三菱、日立、现代）全封闭风冷压缩机组。降低用电量，节约水资源。指标参数

1.温度测量误差：	+1
2.转数测量误差：	+10r/min
3.数显计时误差：	+0.01s/min
4.降温速度：	1—2 /min
5.电源电压：	220v、 380v

参 数：

型 号	制版面积 mm	腐蚀液容 积l	旋浆转速r /min	温度控制	时间控制 min	总功率kw	电 源v	外形尺寸m m
fwjx20	250 × 350	20	0-450	15-30	0-60	3.2	220/380	920 × 600 × 1100
fwjx40	360 × 500	40	0-450	15-30	0-60	4.0	220/380	1310 × 800 × 1100
fwjx60	500 × 600	60	0-450	15-30	0-60	5.5	220/380	1500 × 1000

								× 1100
fwjx80	500 × 740	80	0-450	15-30	0-60	6.5	220/380	1650 × 1100 × 1100
fwjx100	600 × 800	100	0-450	15-30	0-60	7.0	220/380	1800 × 1200 × 1200
fwjx120	600 × 900	120	0-450	15-30	0-60	8.5	220/380	1900 × 1300 × 1200
fwjx140	800 × 900	140	0-450	15-30	0-60	9.3	220/380	1900 × 1390 × 1200
fwjx160	850 × 1000	160	0-450	15-30	0-60	9.5	220/380	1900 × 1490 × 1200
fwjx180	850 × 1100	180	0-450	15-30	0-60	11.2	220/380	1950 × 1560 × 1200
fwjx200	900 × 1200	200	0-450	15-30	0-60	12.4	220/380	1950 × 1650 × 1200

本产品的加工定制是是，型号是60L，重量是330（kg），外形尺寸是1500X1000X1100（mm），品牌是毕升，包装是木箱，产地是辽宁省营口市