

升级手持气动清废机 印刷纸盒废边机(打边机) 彩盒扒纸机(排废机)

产品名称	升级手持气动清废机 印刷纸盒废边机(打边机) 彩盒扒纸机(排废机)
公司名称	汕头市澄海区驯发五金塑料厂
价格	面议
规格参数	加工定制:否 型号:LX-737i 重量:3.2 (kg)
公司地址	中国 广东 汕头市澄海区 澄海区东里镇
联系电话	86-0754-85753815 13750450101

产品详情

该清废机可开普通税发票，开发票需加收5%的税点。

！气动工具在于保养不在于维修！

清废机（第三代升级）：

驯发手持式气动清废机（第三代升级版）是一款用于印刷行业纸板、细瓦楞和普通瓦楞纸的废边清除工作的气动工具。经过干燥处理的压缩空气从手柄尾部接头经手控气阀和滑动气阀进入启动减速马达，驱使气动马达输出稳定的转距，然后带动高硬度链爪进行快速的转动，从而使得抓爪产生抓动作，代替手工铁锤除废，提高工作效率，缩短除废周期。

清废机使用范例视频观看（复制下面链接，在浏览器中粘贴）

<http://player.youku.com/player.php/sid/xmzm3nzexotiw/v.swf>

优异特性：

1、高性能和高安全系数的气动马达，能耗更低，动力更强劲，且安全性好，设备寿命长；

- 2、具有800w的强劲动力输出,操作轻松自如；
- 3、三点式导轮设计,减低高速运转之摩擦力；
- 4、高强度合金钢钩链经特殊高频淬火hrc60度纳米处理,硬度极高，耐磨性强，适于长期高速高效工作，且替换方便；
- 5、链齿高压铆接式结构，有效防止对人造成意外伤害；
- 6、合理的人机工程学设计,适用于任何空间和产品,使用灵活便捷；
- 7、是非常高效的手动清废设备，清废效率提升近10倍，极大的缩短了交货周期，减少半成品摆放占用的空间，与锤敲清废方式比，废品率大幅度降低成本；
- 8、清废时不损伤粘接部位，提高后道工序效率；
- 9、符合欧洲ce安全标准；
- 10、结构紧凑，重量和普通常用的手提磨光机差不多，使用非常方便；
- 11、男女员工经过简单培训后均可操作；减少工伤以及由此导致的赔偿费用。例如腕部、背部、臂部、肩部的负伤以及重复的操作运动。由于单调重复的体力工作减少了，员工的忠诚度将会提升，清废部门的员工将感谢您给他们工作带来的改变！

技术参数:

- 1、抓纸频率: 1500-2500r.p.m（无级变速）；
- 2、输出功率: 800w；
- 3、空气消耗: 12cfm；
- 4、进气压力：6-8kg；
- 5、重量: 3.5kg（头部采用铝合金制作）

应用范围：

清废机适用于印刷行业纸板、细瓦楞和普通瓦楞纸的废边清除工作。

- 1、本机适用于纸板、细瓦楞和普通瓦楞纸的废边清除；主要用于印刷厂、彩印厂、纸品厂的除废；
- 2、除废的纸张需垛堆放整齐，四边平齐，四边必须有刀口，刀口与刀口的距离以纸张易堆放为宜，刀口

上适当安排缺口，使废边与产品相连，所有清废留边时必须 5cm，并打好断点；

3、适用纸张范围：150g/m²-1000g/m²卡纸，单/双坑纸，双坑废裱合的坑纸。

使用说明：

- 1、气动清废机不同于其它的气动工具，有一个星期的磨合期后，并且随时保持链条与链轮之的无阻滑动，才能延长它的使用时间；
- 2、首先确定本机与气源相连接，确保气压在0.6-0.8mpa压力才能正常工作；
- 3、工作前打开滑动开关或前端调压阀调到最大；
- 4、从进气口注入专业的气动工具油（白矿油），润滑马达；
- 5、工作时按下手柄开始工作；
- 6、每天上、下班前，一定要从进气口处滴入三-四滴气动工具专用油（白矿油），空转2-3秒；

注意事项：

- 1、首次使用清废机者，应在原有冲模上增加刀片，四边必须有刀口，使冲剪出来的卡纸更便于清废机的使用；
- 2、若放置时间过长或进气水分过大，导致电机不能自由转动，需用木板带动钩链使其自由滚动,即能正常使用；
- 3、经常清除粘附在本机缝隙中的纸粉或灰尘，以保持机器正常运转。
- 4、钩链锋利，切勿将身体任何部位触碰到工作中的钩链，以免发生意外！

市面上大多数第一代、第二代清废机均为不成熟产品，故障率较高，包括本店二代机，建议需长期使用的亲们选购此三代机！

联系人：林植培

联系手机：13751772349、18025535349

腾讯qq：289555819

银行账号：农业银行（6228480134841290213）

光大银行（6226661202425777）

本产品的加工定制是否，型号是LX-737i，重量是3.2（kg），外形尺寸是450（mm），品牌是驯发，包装是牛皮纸箱，产地是中国，附件是10米气管、使用说明书