

太阳能光伏电线电缆PV1-F 4mm2 2 pfg 1169 PV Cable 4mm2

产品名称	太阳能光伏电线电缆PV1-F 4mm2 2 pfg 1169 PV Cable 4mm2
公司名称	宁波品恩泰克新能源有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:品恩泰克/PNTECH 型号:PV1-F 芯数:1
公司地址	宁波市鄞州区姜山镇环镇北路31号
联系电话	0574-27975188 13362447679

产品详情

公司介绍

宁波品恩泰新能源有限公司专业生产太阳能光伏电缆，mc4连接器，及mc4连接器多通插头，同时为客户生产组装中小型太阳能发电系统，产品涉及家用便携式太阳能dc直流发电系统（负载36w,60w,120w），家用便携式ac交流太阳能(负载150w,300w,500w)，家用离网式发电系统（负载1000w，1500w,2000w,5000w,7000w,10000w），并网式发电系统（组件功率：2kw-1000kw), 欢迎您的垂询。

电话：057427975166 / 057427975177 / 057427975188

传真：057488121322

网址：www.pntech.com.cn

email:nick.wu@pntech.com.cn

qq: 2355314766

产品展示

产品参数及配置

产品名称	光伏电缆
型号	pv1-f

规格	1x4mm ²
额定电压	ac0.6/1.0kv dc1.8kv
导体	56x0.3 镀锡铜丝
绝缘材料	交联聚烯烃 xlpe
护套材料	交联聚烯烃 xlpe
成品外径	6.0 - 6.15mm

产品订购注意事项

- 1、本产品接受网络订购，常规250米/卷，2卷/纸箱。其它包装方法请与卖家联系。
- 2、纸箱尺寸：42*42*22 cm，35kg/箱
- 3、运费由买方支付。
- 4、我公司接受1.5mm²-200mm² 光伏电缆的订制，如有特殊要求请与我们联系。

其它展示

本产品的品牌是品恩泰克/PNTECH，型号是PV1-F，芯数是1，护套材质是交联聚烯烃XLPE，电线最大外径是6.15（mm），绝缘厚度是0.8（mm），标称截面是4（mm²），用途是太阳能光伏发电，线芯材质是镀锡铜线，产品认证是TUV，电压等级是中、低压电力电缆（35千伏及以下），绝缘材料是塑料绝缘电力电缆，物料编号是PV1-F4mm²，额定电压是1000V，环境条件是 - 10C-+90C，导体组成是56X0.3