

管式/U型/无轴型螺旋输送机型号齐全 输送机

产品名称	管式/U型/无轴型螺旋输送机型号齐全 输送机
公司名称	新乡市宏源振动设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:螺旋输送机 品牌:宏源振动
公司地址	新乡市宏力大道西段西冀场工业园区
联系电话	86-037315516521778 13598701500

产品详情

管式/u型/无轴型螺旋输送机【型号齐全】输送机生产厂家

u型螺旋机一直被广泛用于国民经济各部门，如建材、冶金、化工、电力、煤炭、机械、轻工、粮食及食品行业,适宜输送粉状、颗粒状、小块状物料,如水泥、煤粉、粮食、化肥、灰渣、沙子、焦炭等。不宜输送易变质、粘性大、易结块的物料,ls螺旋输送机工作环境温度通常为-20~40℃，输送物料的温度一般为-20~80℃，u螺旋输送机适宜水平和小倾角布置，倾角以不超过15°为宜，如倾斜角度过大请选用gx系列螺旋输送机，或直接与我公司技术部门联系进行单独设计。

u型螺旋输送机的工作原理：u型螺旋输送机是利用旋转的螺旋将被输送的物料沿固定的机壳内推移而进行输送工作，头部及尾部轴承移至壳体外部，吊轴承采用滑动轴承设有防尘密封装置，轴瓦一般采用粉末冶金，输送水泥采用毛毡轴瓦，吊轴和螺旋轴采用滑块连接。

u型螺旋输送机的性能特点：1.承载能力大、安全可靠。2.适应性强、安装维修方便、寿命长。3.整机体积小、转速高、确保快速均匀输送。4.出料端设有清扫装置，整机噪声低、适应性强，进出口位置布置灵活。5.密封性好、外壳采用无缝钢管制作，端部采用法兰互相连接成一体，刚性好。

u型螺旋输送机的整机布置形式：一台螺旋输送机通常由螺旋机本体、进出装置、驱动装置三大部分组成。螺旋机本体由头节、中间节、尾节三种组成。一般情况下,出厂总装时将中间节按长度长短依次排列,最长的中间节靠近头节,相同长度的中间节则挨在一起,如果有特殊要求,则在订货时给出排列顺序。在头节内装有支推轴承承受轴向力,在中间节和尾节内装有用轴承支承螺旋轴,此外,在尾节内还装有可轴向移动的径向轴承以补偿螺旋轴长度的误差和适应温度的变化。螺旋面的形式有实体螺旋(s制法)和带式螺旋(d制法)两种。各螺旋轴之间采用法兰式联接,保证了联接轴的互换性,便于维修。机盖为瓦片式并用盖扣夹紧在机壳上,若需改进密封性能,用户可自行在机盖与机壳间加防水粗帆布。进、出料装置有进料口,方型出料口,手推式出料口,齿条式出料口四种。由用户在使用现场在机体上开口焊接。布置进、出料口位置时应注意保证料口至端部的距离,同时避免料口与吊轴承加油杯、机壳联接法兰、底座等相碰。驱动装置有zq系列减速器+y系列电动机,ytc齿轮减速电机两种。

u型螺旋输送机应用范围：

螺旋输送机广泛应用于各行业，如建材、化工、电力、冶金、煤矿炭、粮食等行业，适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料，如煤矿、灰、渣、水泥、粮食等，物料温度小于200 。螺旋机不适于输送易变质的、粘性大的、易结块的物料。在混凝土搅拌站中,螺旋输送机的作用得到了最大的体现。

本产品的加工定制是是，类型是螺旋输送机，品牌是宏源振动，型号是U型，输送能力是5-10（t/h），功率是4（KW），输送距离是连续（m），外形尺寸是按型号而定（m），重量是按型号而定（kg），适用领域是煤粉灰、粮食、冶金，规格是U型-600