

大型提升机|TB系列提升机设备|漏斗式提升机|质量三包企业

产品名称	大型提升机 TB系列提升机设备 漏斗式提升机 质量三包企业
公司名称	郑州博杰特机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 规格: 型号:210
公司地址	河南郑州市中原区须水镇
联系电话	86-037186551633 13938435066

产品详情

tb型式斗式提升机（以下简称斗提机）系采用板式套筒滚子链为牵引构件，料斗固定在链板上并连续布置，用流入式装载，低速重载卸料的斗提机。本机适用于输送中等及大块状的、易碎的和磨琢性的堆积密度小于2t/m³的物料，物料温度不超过2500c，如块煤、矿石、卵石、焦炭等。

tb型斗式提升机用途及特点：

tb型垂直斗式提升机广泛用于矿山、冶金、建材、煤炭、水电等部门垂直提升块状、粒状、粉状漫压不超过250 的物料，如矿石、煤炭、焦炭、水泥、石砂等。是一种新型节能、高效的提升设备，在老厂进行技术改造时，可用其取代，近似规格的hl、pl型垂直斗式提升机。本机具有结构简单，占地面积小，技术指标先进，工作可靠，使用维修方便等特点。

tb型斗式提升机选择须知：

tb型垂直斗式提升机的结构形式繁多，请按《th、tb型垂直斗式提升机选用与使用说明书》进行选型设计，提供订货总图或委托制造单位选型设计，但需提供所必需的原始资料。安装基础螺栓由用户自备。tb型斗式提升机技术参数表:

型号	最大给料粒度m m	料斗			提升高度m	最大提升能力(立方米/h)	电动机功率 提升机重量
		斗距mm	宽度mm	容量l			
tb250	90	200	250	3	5-40	25	按具体的垂直斗式提升机订货总图核计确定
tb315	100	200	315	6		46	
tb400	110	250	400	12		75	
tb500	130	320	500	25		95	

tb630	150	400	630	50	148
注：表中最大输送能力是按填充系数 -0.8计算得出的，仅供参考。					

td型斗式提升机是我厂基于d型斗式提升机基础上研制而成的新型斗式提升机产品，与d型斗式提升机相比，具有规格多输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长等显著优点。其主要技术性能及参数符合jb3926-85《垂直斗式提升机》(该标准等效，参照了国际标准和国外先进标准)。td型斗式提升机具有以下特点：1、输送量大，相同斗宽的td型与d型相比，输送量增大近一倍；2、牵引件采用高强度橡胶输送带具有较高的抗拉强度，使用寿命长。3、整机结构简单、安装方便、便于调整、维修和保养。4、牵引件为低合金高强度园环链，经适当的热处理后，具有很高的抗拉强度和耐磨性，使用寿命长。本提升机为离心式或混合方式卸料，掏取式装料，适用输送堆积密度不大于1.5t/m³的粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料，物料的温度不得超过60度。本机备有四种料斗：q型（浅斗）、h型（弧底斗）、zh型（中深斗）、sh型（深斗），分别输送各种物料，用户可以根据物料特性来选择适当得料斗。本提升机代号为td,即带式斗式提升机；产品规格以斗宽表示。

td系列斗式提升机产品概述:

td系列斗式提升机适用于垂直输送粉状、粒状、及小块状的磨吸性较小的散状物料，如粮食、煤、水泥、碎矿石等，提升高度最高40m。td系列斗式提升机严格按照jb3926-85《垂直斗式提升机》标准设计制造，目前国内常用的斗式提升机均为垂直式。td系列斗式提升机特点为：结构简单，运行平稳，挖取式装料，离心重力式卸料，物料温度不超过60；td系列斗式提升机与传统d型斗式提升机相比输送效率高、料斗形式多，应优先选用。td型斗式提升机备有四种料斗，即：q型(浅斗)、h型(弧底斗)、zd型(中深斗)、sd型(深斗)。

td系列斗式提升机基本结构:

td型斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带),带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间机壳,驱动装置,逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度 < 1.5t/m³粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。td型斗式提升机结构形式为：td型斗式提升机的传动装置有两种形式分别配有yz型减速器zq(或yy)型减速器。yz型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使结构紧凑、重量轻,而且其内部带有异型辊逆止器，逆止可靠。该减速器噪音低，运转平稳，并随主轴浮动，可消除安装应力。

td系列斗式提升机主要特点:

1.提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。2. 驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。3.使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。4. 运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高,提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。

24小时服务电话15981876738

电话 0371 67845563

传真0371 67845513

qq 1481612869

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求

，设计制造产品，为您培训技术操作人员。

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程。

售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员。

本产品的加工定制是是，规格是.，型号是210，输送量是. (m³/n)，提升量是3----30 (m)，种类是斗式提升机，类型是斗式，品牌是博杰特