

皮带式斗式提升机 水泥斗式提升机 粮食斗式提升机 提升机价格

产品名称	皮带式斗式提升机 水泥斗式提升机 粮食斗式提升机 提升机价格
公司名称	郑州裕元机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 规格:HL400 型号:HL400
公司地址	郑州市中原区航海西路街道闫垌村21号
联系电话	18538130356 13938458564

产品详情

斗式提升机（物料提升机）是一种用皮带或链条为牵引机构的垂直提升设备，所以又被成为垂直提升机。其运输物料高度可达30-80米。适用于各种粉状，料状、小块物料的提升运输。本公司生产的hl型斗式提升机具有占地面积小，提升高度范围广、密封性好、运行可靠、效率高、能耗低等特点。

斗式提升机主要技术参数：

型号规格	输出量 (m ³ /h)	斗距 (mm)	主轴转速 (r/min)	入料粒度 (mm)	提升高度 (m)	配用动力 (kw)
hl-250	15	500	70	<30	5-20	y3-4-4
hl-300	28	500	42	<40	5-30	y4-15-4
hl-400	40	600	42	<50	5-50	y4-15-4

斗式提升机工作原理：

提升机工作原理是：料斗把物料从下面的储藏中舀起，随着输送带或链提升到顶部，绕过顶轮后向下翻转，斗式提升机将物料倾入接受槽内。带传动的斗式提升机的传动带一般采用橡胶带，装在下或上面的传动滚筒和上下面的改向滚筒上链传动的斗式提升机一般装有一条平行的传动链，上或下面有一对传动链轮，下或上面是一对改向链轮。斗式提升机一般都装有机壳，以防止斗式提升机中粉尘飞扬。

斗式提升机详细介绍：

斗式提升机用来垂直提升经过破碎的石灰石、煤、石膏、熟料、干粘土等块粒状物料以及生料、水泥、煤粉等粉状物料。根据料斗运行速度的快慢不同，斗式提升机可分为：离心式卸料、重力式卸料和混合式卸料等三种形式。离心式卸料的斗速较快，适用于输送粉状、粒状、小块状等磨琢性小的物料；重力式卸料的斗速较慢，适用于输送块状的，比重较大的，磨琢性大的物料，如石灰石、熟料等。斗式提升机的牵引构件有环链、板链和胶带等几种。环链的结构和制造比较简单，与料斗的连接也很牢固，输送

磨琢性大的物料时，链条的磨损较小，但其自重较大。板链结构比较牢固，自重较轻，适用于提升量大的提升机，但铰接接头易被磨损，胶带的结构比较简单，但不适宜输送磨琢性大的物料，普通胶带物料温度不超过60 ° c，夹钢绳胶带允许物料温度达80 ° c，耐热胶带允许物料温度达120 ° c，环链、板链输送物料的温度可达250 ° c。

欢迎广大用户来电咨询或来厂考察

联系电话：13938458564 联系人：王经理

在线qq：305433559

本产品的加工定制是是，规格是HL400，型号是HL400，输送量是40 (m³/n)，提升量是10 (m)，种类是斗式提升机，类型是斗式，品牌是裕元