

BPO 过氧化苯甲酰 拉挤树脂专用 常盛优质保证

产品名称	BPO 过氧化苯甲酰 拉挤树脂专用 常盛优质保证
公司名称	常州常盛玻璃钢材料有限公司
价格	面议
规格参数	级别:其它 类别:过氧化苯甲酰 含量:78.5 (%)
公司地址	常州市新北区通江中路600号18幢107
联系电话	85210550 13961259550

产品详情

二、过氧化苯甲酰

benzoyl superoxide

中文名称：过氧化苯甲酰，简称bpo

物质的理化常数:

国标编号：52045

cas号：94-36-0

分子式：c₁₄h₁₀o₄

(c₆h₅ c o) c₂o₂

外观与性状：白色或淡黄色细炷，微有苦杏仁气味

分子量：242.23 沸点分解(爆炸)

熔点：103（分解）

溶解性：微溶于水、甲醇，溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿二硫化碳等

密度：相对密度(水=1)1.33 稳定性稳定

危险标记：12(有机过氧化物)

主要用途：用作塑料催化剂，油脂的精制，蜡的脱色，医药的制造等

文学用作烯类单位（氯乙烯、丙烯腈等）聚合反应及光化学反应的引发剂。受热或摩擦时会自发爆炸，接触易燃物会引起火灾，须贮于冷暗处，和注意防火。

用途：合成树脂的引发剂。面粉、油脂、蜡的漂白剂，化妆品助剂，橡胶硫化剂。

外观：白色颗粒糊状

主含量：78.5%

干品含量： 99.9%

含水量23%

游离氯： 0.1%

游离酸： 0.5%

熔点：105 ° c

理论活性氧含量：6.5%

半衰期分解温度：133 ° c (1分钟) 72 ° c (10小时)

本产品的级别是其它，类别是过氧化苯甲酰，含量是78.5（%），产品规格是20kg，CAS是94-30-6，外观是白色颗粒糊状，密度是1.33稳定性，熔点是103 ° C分解