

BFAG-300 , 400 , 500 , 600 , 900方形壁式防爆排风扇 安装尺寸图片

产品名称	BFAG-300 , 400 , 500 , 600 , 900方形壁式防爆排风扇 安装尺寸图片
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:其他 型号:BFAG-300BFAG-400BFAG-500BFAG-600防 爆排风扇 气流方向:轴流风机
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

<<公司概况>>

我公司是一家
经国家相关部门批准注册
的企业，公司以市场开拓
和技术开发为先导，是专
业生产加工、经销批发风
机、电机、辅助开关、断
路器、交流接触器、热继
电器、漏电断路器、温控
器、加热器、变压器、稳
压器、墙壁开关等200余个
系列，6000多种低、高电
器产品规格的私营合伙现
代化企业，并先后荣获“s
io9001国际质量管理体系

证书”。公司严格按照国家制造标准运行，多年来，我们培养了一支制造的专业化队伍：我们已有二十余年来的制造经验：为用户提供安全、可靠的优良产品。该产品广泛应用于铁路、公路、桥梁、隧道、冶金、化工、船舶、炼油和食品等工矿企业，产品在使过程中深受国内外用户的好评。我们以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系，公司本着“诚信为本，用户至上，信誉”的经营宗旨，回报用户，奉献社会，热诚欢迎各界人士前来参观、考察、洽谈业务！

产品属性

bfaq系列厂
用隔爆型防爆
排风扇

一、产品概述

bfa
g系列隔爆型防
爆排风扇(以下
简称排风扇)其

防爆性能按gb3836.1-8《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》gb3836.2-83《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》的规定制成隔爆型。防爆标志为d bt,适用于类, a、b、级t1、t2、t3、t4,温度组,可燃性气体与空气形成的爆炸性环境。本品具有防爆性能可靠、风量大、噪声小、耗电省等优点.并已经国家法定的防爆检验单位安全检验合格,并取得了《防爆合格证》防爆合格证号: 8060320。

二、型号含义

三、主要技术参数

产品型号	风叶直径(mm)	风量(m ³ /min)	额定电压(v)	电机功率(w)	转速(r/min)	安装
bfag-300	300	70	220/380	120	1420	2
bfag-400	400	80		180	385 × 385	
bfag-500	500	115		250	640 × 640	
bfag-600	600	160		370	740 × 740	

四、结构组成

本系列产品由防爆电机、叶片、风筒等部分组成，叶片由铝板制成，风筒用钢板与型材加工焊接而成，电源引线导用钢管布线和电缆布线均可。

五、产品特点

1、防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。2、风机采用优质钢板卷曲而成，具有较高的强度。3、电机性能可靠、能耗低、寿命长。4、电缆布线。

六、安装与使用1、首先检查框架、风叶有无变形，扇叶转动是否灵活，有无摩擦现象。检查所有紧固件是否齐全、拧紧，应有防爆合格证编号。2、线路电压必须与电机上额定电压相符。3、用500v兆欧表检查电动机的绝缘电阻，其电阻值若小于5m Ω ，则应用烘干法或短路电流法进行干燥处理，使其绝缘电阻大于5m Ω 。4、

必须配用小型防爆开关做电源开关，或将普通开关安装于室外无爆炸性危险的地方。5、接电源的电缆外径应与密封圈相符，拧紧、压紧螺母后应保证密封圈与电缆间、出线间咀无间隙，否则将失去隔爆性能。6、防爆电动机非接线部分不可随意拆卸，接线时，打开接线室的盖，穿入引线接到端子上，接好后，盖上盖拧紧螺钉使其隔爆面间隙小于0.2mm，再上紧出线器，使引线不能窜动。注意：安装时，注意隔爆面，装配时隔爆面须涂204-1防锈油脂。所有防爆面不得有损伤或锈蚀，否则将失去防爆性能，如有损伤或锈蚀现象需按《防爆电气设备防爆面缺陷处理的规定》进行修补。7、使用中的排风扇应经常清扫电机上粉尘及其它积聚物，以免影响散热。8、长期不用的排风扇重新使用时，应按说明书再检查一遍，合适后方可使用。

七、外形及安装尺寸

八、订货须知

定货时请详细注明防爆风机的型号名称、机号、电压、功率、流量、转速等；

如有特殊要求、请另行注明或提供图纸。

销售渠道

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、四川、广东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来我们信誉，已于几百家客户建立了长期合作的关系。

售前服务

一、提供技术咨询：我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面的咨询、并且邮寄相关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。

二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。

售中服务

一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同经额是大还是小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待；二、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务等。

售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。一、自购买之日起，提供各种技术培训。二、物流：顺丰速运、圆通快递、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中转、主要港口。

运费说明

物流：顺丰速运、申通快递、圆通快递、中通快递、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中转、主要港口（宁波、上海、厦门、福州、广州等）。

可代办运输运费到付，也可含运费送货

本产品的品牌是其他，型号是BFAG-300BFAG-400BFAG-500BFAG-600防爆排风扇，气流方向是轴流风机，材质是铁壳风机，风机压力是低压风机，类型是抽风机，性能是低噪音风机，用途是管道风机，轴功率是0.12~0.55（kw），叶片数是4，重量是20（kg），转速是1450（r/mim），适用范围是商场，厂房，工地，煤矿等