消防高温排烟风机性能的选择和型号说明

产品名称	消防高温排烟风机性能的选择和型号说明
公司名称	枣强县众信玻璃钢环保制品厂
价格	面议
规格参数	品牌:众信 型号:HTF 气流方向:出风
公司地址	河北枣强县王常工业区188号
联系电话	86-0318-8545319 15369867699

产品详情

厂家供应消防高温排烟风机性能的选择和型号说明

消防高温排烟风机

适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280 高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100 条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。

htf系列消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280 高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100 条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。消防高温排烟专用风机性能的选择和型号说明1、风机的性能表中列出的性能是最高效率范围内的性能,按风量分为五个性能工况点,选用时

按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下,全压值误差不超过±5%,性能选用表是标准状态下的性能,无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准。2、风机安装方式可分为卧式和屋顶式,对风量、全压、安装尺寸等性能都有特殊要求。3、htf— 、htf— 表示常压型消防高温排烟专用风机,叶型采用轴流式:htf— (单速)

和htf— (双速)两种;htf— 、htf— 表示中压消防高温排烟专4、htf—x为消音型消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用不同的种类。5、htf—w系列屋顶式消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或

钢制风帽。6、htf—d为低压型消防高温排烟专用风机。7、特别说明: qyf与htf系列风机是同类产品。

本产品的品牌是众信,型号是HTF,气流方向是出风,材质是钢制,风机压力是中压风机,类型是抽风机,性能是耐高温风机,用途是排烟风机,轴功率是0.75(kw),叶片数是9,重量是77(kg),涡轮头材质是钢制,转速是2900(r/mim),配套电机功率是2.5-0.3(kw),适用范围是地下车库人防工厂消防