

消防高温排烟风机性能的选择和型号说明

产品名称	消防高温排烟风机性能的选择和型号说明
公司名称	枣强县众信玻璃钢环保制品厂
价格	面议
规格参数	品牌:众信 型号:HTF 气流方向:出风
公司地址	河北枣强县王常工业区188号
联系电话	86-0318-8545319 15369867699

产品详情

厂家供应消防高温排烟风机性能的选择和型号说明

消防高温排烟风机

适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上，介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏，是理想的消防必备设施。

htf系列消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上，介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏，是理想的消防必备设施。消防高温排烟专用风机性能的选择和型号说明1、风机的性能表中列出的性能是最高效率范围内的性能，按风量分为五个性能工况点，选用时

按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下，全压值误差不超过±5%，性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准。2、风机安装方式可分为卧式和屋顶式，对风量、全压、安装尺寸等性能都有特殊要求。3、htf—、htf—表示常压型消防高温排烟专用风机，叶型采用轴流式：htf—（单速）

和htf—（双速）两种；htf—、htf—表示中压消防高温排烟专4、htf—x为消音型消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用不同的种类。5、htf—w系列屋顶式消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或

钢制风帽。6、htf—d为低压型消防高温排烟专用风机。7、特别说明：gyf与htf系列风机是同类产品。

本产品的品牌是众信，型号是HTF，气流方向是出风，材质是钢制，风机压力是中压风机，类型是抽风机，性能是耐高温风机，用途是排烟风机，轴功率是0.75（kw），叶片数是9，重量是77（kg），涡轮头材质是钢制，转速是2900（r/mim），配套电机功率是2.5-0.3（kw），适用范围是地下车库人防工厂消防