

G-315B 系列 变频调速电机配套用通风机

产品名称	G-315B 系列 变频调速电机配套用通风机
公司名称	无锡市韩电自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:佰正 型号:G315B 气流方向:轴流风机
公司地址	中国 江苏 无锡市 金城东路五洲国际工业园二期95栋131号
联系电话	86 0510 82626916/66817878 13306181787

产品详情

g-315a

g-315b

以上单价仅供参考，单价根据客户型号 规格 数量等内容报价，欢迎寻购。

g系列通风机 常用后面 带a;

高度根据要求可以定制用b表示。

风扇规格 gp ...表示。

g-63a g-71a g-80a g-90a g-100a g-112a

g-132a g-160a g-180a g-200a g-225a

g-250a g-280a g-315a g-355a g-400a

g-450a g-500a

轴流风机 g-63b g-71b g80b g-90b g-100b

g-112b g-132b g-160b g180b g-200b

g-225b 铁壳风机 g-250b g-280b g-315b g-355b g-400b g-450b g-500b

产品概况 本系列通风机性能可靠，效率高，低噪音，结构简单，安装方便。适用于变频调速电动机的通风散热。使用环境：周围环境空气温度随季节变化，但不超过40℃；周围环境空气相对湿度大于90%（温度为25℃时）。备注：样本所列规格（a型）为标准型，可根据用户的特殊要求制作如下型式：1.改变I1、I2、I3等尺寸的结构；2.制成立式、带防雨罩的结构（标准型为卧式）；3.制成左出线（标准型为右出线），顶出线结构；4.制成机壳可装制动器、编码器等结构；5.风机电机可有异电压异频率的电制，防护等级提高，绝缘等级提高等特殊要求（标准型号电制380V50Hz，防护等级IP55，绝缘等级F级）。

注：1. 3只长圆孔（n=3）如e向均布；4只长圆孔（n=4）如f向均布；2. d为加油孔，其中：g71a-132a无加油孔（d不需要加工）；g160a-225a是否需要加注油孔（d在订单有要求时加工）；g250a-355a有加油孔（d需要加工）。3.图示机壳为右出线结构，亦可制成左出线，顶出线结构；若制成顶出线结构且安装孔为3只长圆孔（n=3）或顶出线结构且有加油孔（d）时，如果存在安装孔或加油孔与接线盒干涉，则接线盒往安装孔或加油孔相反方向移动5mm或加长l2，具体尺寸与abb联系。

本产品的品牌是佰正，型号是G315B，气流方向是轴流风机，材质是铁壳风机，风机压力是低压风机，类型是引风机，性能是低噪音风机，用途是变频电机通风机，轴功率是0.1（kw），叶片数是5，重量是2（kg），涡轮头材质是cu，转速是1350（r/min），配套电机功率是0.75-30（kw），适用范围是变频电机配套