

烤漆房烤灯 红外线烤灯 信隆

产品名称	烤漆房烤灯 红外线烤灯 信隆
公司名称	章丘市信隆烤漆设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:信隆 型号:XL-1000
公司地址	章丘市辛寨工业园
联系电话	86-0531-83381108 15168819837

产品详情

烤漆房烤灯：

备注：我们发货前，都会打木框包装，所以，客户不用担心运输过程中的损害问题。

烤漆房远红外烤漆灯：远红外烤漆房烤灯是我厂首创研发的产品，是远红外加热技术的又一应用成果。开征燃油税后，燃油类烤漆房运行费用趋高。高远红外烤灯加热效率高、环保、节能、快捷。是油改电的首选产品。适用使用温度120度以下的汽车喷烤漆房，烤漆房；局部补漆烘干；腻子烘干；家具烤漆等。

一、产品优势、性能

1、接通电源1分钟内，产生散射的高远红外线加热区域。受热面积大。温度均匀性好。 2、高远红外线穿透力强，穿透漆层，直接对漆膜由内向外加热，加速漆层的干燥。漆层表面光亮，干燥速度快。提高产品质量。

3、安装方便。可吊挂、直接安装于烤漆房的固定挂架上或局部补漆烘烤的移动挂架上。 4、局部补漆不用全部加热，开启局域所需高远红外烤灯加热即可，进一步减少能耗。

二、主要参数、规格、售价
1.产品组成： 由高远红外加热管（高远红外发射管材+高远红外发射体）+红外反射板（由除金银之外最佳的红外反射材料高强铝板制作）；配耐200度高温导线，绝缘瓷件等组成。高远红外发射管为分体、组装结构。维护费用低——只需更换高远红外发射体（备件）。

2.主要参数：使用电压：380v。

注：高远红外发射体是根据需要选用，可特殊加工。 1)

高节能型：红外加热效率相对高，寿命相对低。 2) 兼顾型：加热效率较高，寿命适中。 3) 高寿命型：质保两年，使用寿命5年以上。三、安装及注意事项 1.必须水平安装。不许带电维修操作！

2.专业施工企业、电工安装！空载试运行后，对所有电气接线端子做再次紧固。 3.操作： 1)

必须由专业人员进行操作。非必要人员，不得进入烤漆房。 2)

喷漆操作时，漆雾、油漆不得喷到本品。 3)

设备工作时，必须有人监控。工作完毕后，所有的开关必须复位到停机位置。 4.清洁生产： 1) 烤漆房内、局部补漆烘烤的周围环境必须清洁。 2) 在喷漆作业完毕后，烘烤作业前必须对烤房进行清理。任何用来掩盖未被喷物体的遮盖物及烤漆房内的易燃物品必须拿出房外。 3) 每天清洁房内墙壁、玻璃及地台底座等所有部位，以免灰尘和漆尘积聚。 4) 长时间只进行喷漆作业，不进行烘烤作业时，须由专业维护人员对整个设备各个部位的油漆膜做严格清理。不得使用低沸点的溶剂清洁房内墙体。 5) 定期对压缩空气系统的过滤部分进行清洁、排污、保养、检查。清洁所有通风管道，在确保安全的情况下小心清除污垢和漆渣 5.定期检测烤漆房内送、排风装置运行状态。保证干燥过程中从涂膜中挥发出的溶剂及分解物质不超过起爆浓度。防止万一产生爆炸、火灾事故。同时可加快漆膜干燥速度，提高质量。

本产品的加工定制是否，品牌是信隆，型号是XL-1000，材质是碳纤维，功率是1000（W），工作电压是380或220（V），管径是600（mm），主要用途是烤漆房加热