

防爆自动报警系统 消火栓模块箱

产品名称	防爆自动报警系统 消火栓模块箱
公司名称	乐清市语路环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:语路 类型:连接设备类型：消火栓按钮(Ex) 工作电源:DC24V
公司地址	乐清市城南街道石马捕捞村
联系电话	86-0571-82851738 18658706396

产品详情

特点

本模块箱可与消火栓按钮配接，组成本质安全型防爆系统，一旦发生火灾，现场人员按下消火栓报警按钮，模块箱将报警信号通过总线传入控制器，控制器会显示出该编码地址的报警信号。当模块箱出现故障时，控制器会显示出该编码地址的故障信号。模块箱具有检线功能，当与消火栓按钮的连接线出现短路、断路时，模块箱会向控制器报故障。模块箱采用电子编码方式，可通过我公司的电子编码器进行现场编码。

模块箱应安装在安全区域。

主要技术指标

(1)工作电压：

总线电压：总线24v

电源电压：dc24v

(2)监视电流：

总线电流 0.8ma

电源电流 10ma

(3)报警电流：

总线电流 3.4ma

电源电流 60ma

a) 连接设备类型：消火栓按钮(ex)

(4) 连接设备容量：最多10只

(5) 安全栅型号：gst-as-300

(6) 安全栅参数：u0=28v , i0=93ma , l0 4.0mh , c0 0.083mf

(7) 外壳防护等级：ip66

(8) 使用环境：

温度：-10 ~ +55

相对湿度 95%，不结露

(9) 外形尺寸：196mm × 215mm × 86mm

本产品的品牌是语路，类型是连接设备类型：消火栓按钮(Ex)，工作电源是DC24V，环境温度是-10 ~ +55 ()，环境湿度是相对湿度 95%，不结露 (%)，尺寸是196mm × 215mm × 86mm