

3C认证消防报警控制器，消防主机，商铺消防报警系统

产品名称	3C认证消防报警控制器，消防主机，商铺消防报警系统
公司名称	深圳市百仁吉科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:百仁吉 型号:JLV2 环境温度:-10 ()
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道下湖社区下围工业区0800028栋四楼
联系电话	13662237679 13265526914

产品详情

火灾报警控制器，是根据国家标准gb4717-2005《火灾报警控制器》研制研发的新一代高科技产品。本控制器采用壁挂式结构，可与我公司生产的各种类型火灾探测部件和联动部件等配接，构成火灾报警及控制系统，主要适合于饭店、歌厅、机房、变电所、图书馆、银行、仓库、公寓等中、小型消防工程项目。

该系统采用了无极性二总线通讯技术、电子写码技术和分布式智能处理技术，运行稳定，误报率低，工程布线简捷。

该控制器采用128×64液晶屏，中文菜单操作界面，对各探测及联动部位可进行最多八个汉字注释。

主机具有“黑匣子”功能，对运行中的重要事件，如报警、联动、复位、开机/关机等，自动存档，供事后调查分析。

根据客户需要，主机可选择配置自动打印功能、专线控制功能。

技术性能

JLV2火灾报警控制器，符合国家标准gb4717-2005的技术要求。

单机最大容量：1个回路×（200个报警点或联动点+15台火灾显示盘）。

总线布线方式：无极性二总线。

总线传输距离： 1500米。

多线联动控制：2组触点。

可用于控制2台双动作型重要消防设备，如水泵、风机等；

供电：主电ac220v/50hz，备电dc24v

运行环境：温度0~50 ；湿度 92%rh(40)

重量：6.1kg

外形尺寸：壁挂式，宽×高×厚 = 260×385×87mm

本产品的品牌是百仁吉，型号是JLV2，环境温度是-10（ ），环境湿度是95（%），使用范围是银行小区酒店宾馆