

# 电气火灾 监控设备 电气火灾监控系统 火灾探测器

产品名称	电气火灾 监控设备 电气火灾监控系统 火灾探测器
公司名称	上海广昂电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:GUANGANG广昂 型号:GADQ-630V 类型:火灾监测
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号B23幢
联系电话	86 021 24043656 13385873055

## 产品详情

### 产品概述及适用范围：

本系列产品面板安装，品具有良好的人机对话中文显示界面，随机设置各种参数功能，多种人性化设计，便显示数据一目了然，将防火漏电监控探测与开关本体集成一体控制、是国内最新用电安全防火智能保护装置，本产品对负载电路三相电压，过流，短路漏电进行实时监控，经微电脑芯片比较分析，确认故障后，发出声光，语音报警信号，并迅速切断电源防止火灾发生，该产品可独立使用或总线联网进行远程控制。

适用于商场、写字楼、机关、学校、住宅小区、宿舍楼、别墅区等民用建筑安装使用。应用于检测漏电流，电缆，电缆终端、中间接头所产生的热故障隐患。电缆线接点和中间接点的温度检测。

### 产品功能有点特性：

- 1.中文显示，独立或联动控制监测报警等多种功能
- 2.漏电、过载、缺相、过压、欠压保护、及声光语音报警
- 3.温度火灾烟雾监控报警
- 4.消防联动接口，接受消防系统指令进行脱扣(dc24v)
- 5.一机能控制1-8路漏电模块
- 6.监控剩余电流ma 100 300 500 1000

## 7.总线rs485通讯组网向上微机发送报警故障地址

### 主要技术参数：

输入电源性质/功率 ac380v 50hz

额定电流等级：16-1250a

漏电值设定 100ma、300 ma、500 ma

故障报警 lcd显示故障报警

### 适用的工作环境：

安装地点周围介质环境温度-20--60 ；无粉尘和导电尘埃、无腐蚀性、易燃易爆气体，无雨雪侵蚀。避免阳光直射且通风散热良好。安装地点磁场强度不应大于地磁场的5倍。

本产品的品牌是GUANGANG广昂，型号是GADQ-630V，类型是火灾监测，工作电源是220V，探测方式是剩余电流，环境温度是-20~+40（ ）（ ），环境湿度是小于95%（%）（%），尺寸是344\*218\*128mm，使用范围是厂矿，机关、学校、商场、宾馆、娱乐场所、住宅大厦以及家庭住宅使用安装的配电箱