

手动/电动液压平台车/不锈钢平台车

产品名称	手动/电动液压平台车/不锈钢平台车
公司名称	常州市博高机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 自重:74 (kg) 最大载重:100-2000 (kg)
公司地址	江苏常州市天宁区美吉特五金城
联系电话	86 0519 85339572 13584527045

产品详情

欢迎进入本公司官网：www.czbogao.com

坚固的叉形梁复合钢支架和台面结构。

台面可直接采用不锈钢剪裁面板或在基本平台车的基础台面上另加铺不锈钢面贴，做到防尘防锈。

脚踏上升，可提升台面高度至需要的水平位，操作简易。

两万向pu轮和两定向pu轮，转向轮上设有刹车装置。

提升-行驶-下降三种功能手柄控制，下降速度可手控。

配置过载保护阀和安全挡块，保护操作器和油泵。

可选：旋转开关或手拉开关 / 镀铬扶手、烤漆扶手或折叠扶手。

该产品获德国莱因tuv机构gs/ce认证

- 单剪叉/折叠扶手/旋转开关

- 单剪叉/固定扶手/手拉开关

- 单剪叉/固定扶手/旋转开关

- 单剪叉/不锈钢台面/不锈钢扶手/手拉开关

- 双剪叉/折叠扶手/旋转开关

- 双剪叉/整体镀锌

- 翻转剪式平台车---tf-f 型技术参数表：

型号		tf30f	tf50f	tf30f-1	tf50f-1
额定负载	kg	300	500	300	500
平台最低高度 (h)	mm	356	420	460	460
平台最高高度 (h)	mm	1300	1300	1300	1300
工作台面尺寸 l × w	mm	1000x610	1000x550	950x560x55	950x560x55
最大倾斜度 a		32 °	26 °	34 °	28 °
总长度 (l1)	mm	1320	1360	1390	1390
把手离地高度 (a)	mm	950	1000	970	970
自重	kg	138	116	140	140
单台包装尺寸	mm	1080x620x370	1160x600x430	1200x570x470	1200 × 570 × 470
20英尺集装箱数量	units	90	72	56	56

- 倾斜柱式平台车---pt-f 型

1可移动、钢制结构能减轻过度疲劳，将货物定位在精确的高度和角度2.脚踏液压泵起升，四个万向脚轮确保该作业定位装置达到最佳灵活性3.台面升降高度可选范围在540-1372mm间，是冲模、模型和零件盒起升和倾斜一定角度作业的理想选择4.台面倾角范围为0-40 °

型号	pt-02-f	pt-05-f
额定载重 (kg)	100	250--
最低高度 (mm)	540-790	
最高高度 (mm)	1250-1372	
工作台面尺寸 (mm)	406x406	458-812x458x1220
倾斜角度 (a)	0-40 °	
自重 (kg)	38	48-185

销售手动/电动液压托盘车、装卸车、堆高级、平台机；油桶搬运/倾倒/装卸/计量车、油桶夹具/属具；电动高空取料机、升降机、升降台、高空作业平台、装卸货平台、载货货梯；电动/液压登车桥、高度调节板；吊装设备；平板拖车、电动平车、轨道车、牵引车、电动平板运输车；蓄电池、柴/汽油叉车；集装箱空箱堆高机、正面吊运机、场桥；台车、手推车、托盘、货架等仓储机械设备的销售、零配件及售后服务。可定做各类非标车型。自博高成立以来，我们进一步完善整车、配件、维修一条龙服务。年销量一直位居国内同行前茅。近年来，博高深受广大客户的信赖，为很多国际知名制造业、第三方物流业、零售业提供合理的搬运设备解决方案及全方位高效率的仓储设备，提高物料流通效率，降低物料搬运成本，成为国内最具专业水平的物流系统整体方案与设备供应商之一。产品关键零部件均

从德国、美国、意大利、日本进口，产品外观、内在性能和使用寿命已达到世界先进水平，博高具有专业维修工程师，充裕的零配件，常州区域1小时内上门服务，终身提供配件及维修，保证客户的生产使用。 高品质 高效率 博高品牌 值得信赖 本企业在中国同行业首家通过iso9001质量体系认证，所生产的“金茂”牌系列产品获德国t ü v机构gs/ce认证。 经营理念：“优良的产品、合理的价格与热忱的服务”是客户永远不变的三个坚持，博高也以此为经营理

联系人：李忠文先生

手机：13584527045

电话：0519-85339572

地址：常州市天宁区美吉特五金城2幢113-136号

本产品的加工定制是是，自重是74（kg），最大载重是100-2000（kg），品牌是博高，种类是液压平台车，用途是移动式手推液压升降平台车适合用在不同的高度进行各种作业，包括制造加工，上下模具，装配包装，维修检查，型号是TF