

# UPVC90°弯头 塑料弯头

产品名称	UPVC90°弯头 塑料弯头
公司名称	杭州云健科技有限公司
价格	面议
规格参数	材质:UPVC 管厚:2 (mm) 产地:杭州
公司地址	杭州市下城区建国北路658号912室
联系电话	暂无

## 产品详情

公司产品质量卓越，外形美观，品种齐全，完全按照国家饮用水卫生标准进行生产，逐个压力检测，保证不渗漏，且耐酸、耐碱、耐腐蚀，具有较高的机械强度，室内使用寿命可达50年。广泛应用于民用建筑、化工制药、园林灌溉、市政工程、海水及淡水养殖、电力、石油、矿山、医药、污水处理、冶金、造纸、食品、印染等行业。

upvc 管件、管材的优点:

轻便：upvc 材料的比重只有铸铁的 1/10，运输，安装简易，降低成本。抗化学性优越：upvc 具有优良的抗酸碱性能，除接近饱和点强酸碱或强的 oxidising agents at maximum 外。

不导电：upvc 材料不能导电，也不受电解，电流的腐蚀，应此无需二次加工。  
不能燃烧，也不助燃，没有消防顾虑。

安装简易，成本低廉：切割及联接都很简易，使用 pvc 胶水联接实践证明可\*安全，操作简便，成本低廉。

耐用：抗候性优良，也不能被细菌及菌类所腐化。

阻力小，流率高：内壁光滑，流体流动性损耗小，加以污垢不易附着在平滑管壁，保养较为简易，保养费用较低。

本产品的材质是UPVC，管厚是2 (mm)，产地是杭州，品牌是沃德，型号是DN15，重量是0.5 (kg)，执行标准是国标，壁厚是2，等级是标准，特殊功能是耐腐蚀，直径是20，产品规格是DN15= 20,DN20 = 25,DN25= 32,DN32= 40,DN40= 50,DN50= 63,DN65= 75,DN80= 90,DN100= 110,DN125= 140,DN150= 160,DN200= 225,DN250= 280,DN300= 315