

一寸四路电镀连体分水器 锻压连体分水器

产品名称	一寸四路电镀连体分水器 锻压连体分水器
公司名称	浙江恒发管业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:一寸四路 材质:铜
公司地址	诸暨市阮市镇花园村
联系电话	86-0575-87696366 13429565335

产品详情

温馨提示：产品和价格仅供参考，详情请旺旺或电话联系！

分、集水器 (manifold) 是水系统中，用于连接各路加热管供、回水的配、集水装置。按进回水分为分水器，集水器。所以称为分集水器或集分水器，俗称分水器。地暖、空调系统中用的分水器材质宜为黄铜、自来水供水系统户表改造用的分水器多为pp或pe材质。供回水均设排气阀，很多分水器供回水还设有泄水阀。供水前端应设“y”型过滤器。供水分水管各支管均应设阀门，以调节水量的大小。分水器常用于：1. 地板采暖系统中的，分集水器管理若干的支路管道，并在其上面安装有排气阀，自动恒温阀等，一般为铜质较多。口径小，多位dn25-dn40之间。进口产品较多。2. 空调水系统，或其它的工业水系统中的，同样管理若干的支路管道，分别包括回水支路和供水支路，但其较大多位dn350-dn1500不等，用钢板制作，属于压力容器类专业制造公司，其需要安装压力表温度计，自动排气阀，安全阀，放空阀等，2个容器之间需要安装压力调节阀，且需要有自动旁通管路辅助。3. 自来水供水系统，分水器的使用有效的避免了自来水管理方面的漏洞，集中安装、管理水表，并且配合单管多路使用降低了管材采购成本，而且极大的降低了施工时间，提高了效率。自来水分水器通过异径直接连接于铝塑主管道，在水表池（水表房）中集中安装水表，做到一户一表，户外安装、户外查看。目前全国各地户表改造正在大范围进行中。

本产品的加工定制是是，型号是一寸四路，材质是铜，表面处理是电镀，工作温度是100（ ），主管口

径是25 (mm) ，支管口径是16 (mm) ，工作介质是铜，规格是铜球双阀