

春盛牌 地暖分水器 锻压一体式集/分水器阀门

产品名称	春盛牌 地暖分水器 锻压一体式集/分水器阀门
公司名称	玉环米勒水暖有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:CS-F101 材质:铜
公司地址	中国 浙江 台州 玉环县 楚门镇马山工业区
联系电话	86 576 87418859

产品详情

本公司专业生产铜制分水器、温控阀、排气阀、堵头、暖气阀、管件、暖气管道配件、黄铜闸阀，球阀，截止阀，过滤器，止回阀，等系列铜阀门!公司致力于建设现代企业制度，经过科学化管理及规范化运作，通过加强科研、生产、销售三方面的结合，健全集约、开发、高效的科研开发和推广机制,不断推动公司的整体技术素质、管理水平、效益水平实现新的飞跃，公司先进的技术设备、完善的企业管理和训练有素的员工使为用户提供优质的产品、良好的服务成为可能，我们发出的每一批产品都在积累着用户的信任。

全国服务热线：400-888-9122

连接式分水器

特点：

1、2、3、4、5、6路模块，模数化组合；2、高密度锻造，硬密封、硬连接3、主管与支管整体无缝，彻底解决“跑、冒、滴、漏”；4、轴向静密封防漏技术；5、分体式管接头，根据地暖管选配相应规格的管接头；6、壁挂支架安装，便于快速安装，美观大方；7、黄铜抛砂本色，经特殊防腐工艺处理，经久不衰；

技术参数：

1、材质：黄铜hpb57-3；

- 2、重量：1349g~~6600g；
- 3、表面处理：抛砂特殊防腐蚀处理；
- 4、手轮：白色abs工程塑料；
- 5、密封：硬密封、硬连接；
- 6、适应介质：水；
- 7、适应温度：0~100 ；
- 8、公称压力：pn16，最大工作压力，1.6mpa
- 9、主管口径：dn25；
- 10、主管壁厚：2.5~~2.8mm；
- 11、分支管路数：2~~10路；
- 12、支管口径：dn20 × 20、 dn20 × 16；
- 13、分路间距：50mm；
- 14、管螺纹符合iso 228标准。

本产品的加工定制是是，型号是CS-F101，材质是铜，表面处理是本色，安装型式是支架，工作温度是-20-100（ ），主管口径是25（ mm ），支管口径是20（ mm ），工作介质是水，规格是DN251寸