

整圈批发 304不锈钢波纹管太阳能热水器进水管 3分4分6分1寸1.2寸

产品名称	整圈批发 304不锈钢波纹管太阳能热水器进水管 3分4分6分1寸1.2寸
公司名称	余姚市联洋水暖网店
价格	面议
规格参数	材质:不锈钢 产地:浙江宁波 品牌:联洋
公司地址	浙江 余姚市 陆埠镇江南村花门头2幢
联系电话	18268686298

产品详情

厂家直销，货源保障，欢迎来厂参观订货。18268686298

厂家直销，正宗304不锈钢波纹管，整卷批发3分4分6分1寸1.2寸太阳能热水器进水软管波纹管
质量好，亮度高，品质保证。

注意：4分304加密不锈钢波纹管，外径16.5mm螺帽需用国标16.8mm的螺帽加国标16.8mm卡簧，
以及用16.8mm平口器敲波。

上述价格是每米单价，波纹管整圈长度20米、30米、50米每圈，可根据自己需要多少米拍多少份。运费
根据数量和地区另行计算，本店支持物流运输！

如何选择好的波纹管：

一、201和304究竟有什么不同：本质上是材质的区别，本身化学成分各个元素的含量都不一样，这样成品的性能304耐腐蚀性能，冲压性能等要好于201，304一般用在环境复杂，需要抗腐蚀能力较强的地方，比如野外和一些大型工程。201则用于环境要求不是很高，或对不锈钢材质要求不高的地方，比如普通家用，进出水。价格方面，304也远远高于201的价格，要根据使用的环境，制作的产品质量要求来选择合

适的材质。

二、如何区分201和304：201不锈钢基本是不含镍的，表面白皙，不反光，没有镜面度。304不锈钢含8个镍，镜面度高能反光。

三、厚度该如何选择：如今家用管厚度均为0.2mm，抗压15公斤（家用水压最高不过3公斤），另外有0.25厚度管，一般用于工程建设方面，抗压性能要求较高的地方。使用压力：0-1.6mpa
温度：-20-180度

波纹管制作相关配件选购：

一：波纹管专用螺帽二：波纹管专用垫片三：波纹管专用打波器四：波纹管专用割刀

本产品的材质是不锈钢，产地是浙江宁波，品牌是联洋，型号是BWG，壁厚是0.22mm、0.25mm，等级是A，直径是15.8mm-32mm，产品规格是4分201,4分标厚304,4分16mm加厚304,国标16.8mm标厚304,国标16.8mm加厚304,6分20mm标厚304,6分20mm加厚304,1寸25mm加厚304,1.2寸32mm加厚304,6分22mm加厚304,3分304（外径13.5mm）,外径11mm304波纹管,4分加密304波纹管（16.5mm