电动对夹式蝶阀 开关型 D971X-16 DN65

产品名称	电动对夹式蝶阀 开关型 D971X-16 DN65
公司名称	上海冠孚阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:冠孚 型号:D971X-16
公司地址	上海上海市虹口区四川北路1457号
联系电话	86 021 65299239/18916887758

产品详情

用途及特点: 1. 小型轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装。 2.

结构简单、紧凑,90°回转启闭迅速。3. 操作扭矩小、省力轻巧。4. 流量特性趋于直线,调节性能好。5. 启闭实验次数多达数万次,寿命长。6. 达到完全封闭,气体实验泄漏为零。7.

选择不同部件材质,可使用多种介质。 采用标准:设计标准:gb/t12238-1989;

iso 10631-1994或bsen593-1998 法兰连接尺寸:gb/t17241.6-1998;

iso7005-2或bsen1092-2002 结构长度:gb/t1221-1989;

o5752-1988或bsen558-1 压力试验:gb/t13927-1992;jb/t9092-1999; iso5028-1993或b

sen6755-1-1986 主要技术参数:1..电源可选:220vac50hz,380vac50hz,24vdc2..控制原理:智能调节型(z型

):in:4-20ma, out:4-20ma, 电源220vac 开关型标

准型(e型),无源触点型(s型),开度信号型(r型)详见使用说明书

公称通径	dn(mm) 50-2	000		
公称压力	pn(mpa)	0.6 1.0	1.6	
试验压力	强度试验	0.9 1.5	2.4	
	密封试验	0.66 1.1	1.76	
适用介质	空气、水、污水、煮	蒸汽、煤气、油品等。		
驱动形式	手动、蜗杆蜗轮传动	功、气传动、电传动。		

主要零件材质:

零件名称	材料

阀体	球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢
蝶板	灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料
密封圈	各种橡胶、聚四氟乙烯
阀杆	2cr13、不锈钢
填料	型圈、柔性石墨

蝶阀密封材料选用和适用温度:

材料品种	氯丁橡胶	丁氰橡胶	乙丙橡胶	聚四氟乙烯	硅橡胶	氟橡胶	
代号	x或 j	xa或 ja	xb或 jb	xc\\jc或 f	xd或 jd	xe或je	
耐最高温度	82	93	150 232		250	204	
耐最低温度	-40	-40	-40	-268	-70	-23	
适用工作温度	65	80	120	200	200	180	

电动蝶阀 d971尺寸数据

size	dn	a	b	Х	t	е	f	q	h1	h
dn40	40	155.0	130.0	30.0	41.0	33.0	50.0	89.5	113.0	313.0
dn50	50	155.0	130.0	30.0	41.0	42.6	52.0	89.5	113.0	313.0
dn65	65	155.0	143.0	35.5	45.0	45.6	52.0	100.5	113.0	332.0
dn80	80	155.0	155.0	35.5	45.0	45.6	52.0	100.5	113.0	357.0
dn100	100	208.0	170.0	42.0	52.5	51.6	72.0	117.0	122.0	396.0
dn125	125	208.0	190.0	47.5	58.5	55.6	72.0	128.5	122.0	432.0
dn150	150	208.0	210.0	55.0	68.0	55.6	72.0	141.5	122.0	464.0
dn200	200	256.0	243.0	68.0	80.0	59.6	97.0	183.5	146.0	556.0
dn250	250	256.0	282.0	68.0	80.0	67.6	97.0	183.5	146.0	630.0
dn300	300	256.0	310.0	87.0	100.0	77.6	122.0	218.0	146.0	695.0

本产品的加工定制是是,品牌是冠孚,型号是D971X-16,材质是铸铁,连接形式是对夹,结构形式是垂直板式,适用介质是水,压力环境是常压,工作温度是常温,标准是国标,流动方向是单向,驱动方式是电动,零部件及配件是阀体,用途是疏水,类型(通道位置)是直通式