

硬密封法兰蝶阀，D343H蝶阀，三偏心蝶阀

产品名称	硬密封法兰蝶阀，D343H蝶阀，三偏心蝶阀
公司名称	温州多元阀业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:多元 型号:D343H
公司地址	浙江温州市龙湾区滨海园区丁香路675号B幢
联系电话	057728899886 15167892899

产品详情

温州多元阀业有限公司热忱欢迎您选购以下产品！

联系人：项泽 手机：15167892899 qq:595074613

电话：0577-28899886 传真：0577-28899499

公司介绍

创办于2000年，原名为温州茂盛球体厂。2010年正式更名为温州多元阀业有限公司。工厂座落在温州经济开发区-滨海园区，建筑面积达2000平方。公司现拥有先进的精密锻压毛胚球体车间，数控加工车间，半成品车间及成品车间，其中的加工车间拥有车床及钻床30台以及现代化的试压机及检测设备。公司专业生产球体：304/316/316L材质的实心球，钢板球，毛胚球。主营衬氟阀门：衬氟蝶阀、衬氟球阀、衬氟截止阀、衬氟闸阀、衬氟旋塞阀、衬氟止回阀、衬氟过滤器、衬氟补偿器、衬氟视镜、衬氟管道及管件，衬氟弯头、衬氟三通、四通、衬氟大小头。材质可分ptfe (f4),fep(f46),po,pp等产品。卫生级不锈钢阀门及管件：气动隔膜阀、快装隔膜阀、气动球阀、快装球阀、气动蝶阀、快装蝶阀、焊接弯头、焊接u型三通、快装u型三通、焊接u型弯头、快装u型弯、快装弯头、自动焊加长弯头、快装三通、焊接三通、焊接式四通、自动焊接加长三通、快装y型三通、焊接y型三通、快装取样阀、焊接式蝶阀、焊接止回阀、三通式螺纹球阀、卡箍式直通球阀、焊接式大小头、人孔、微孔过滤器、封头等产品(iso、idf、3a、sms等标准)工业阀门:碳钢球阀，闸阀，截止阀，止回阀，蝶阀和y型过滤器等系列阀门。主体材质301，304，304l，316，316l，wcb等。我公司产品广泛应用于石油，化工，冶金，电力，医药建筑，造纸和污水处理等行业。在市场竞争无限激烈的今天，只有在合作中双赢的战略，才能赢得未来。现公司与国内外多家企业结成战略伙伴关系，实现共同发展的目标。

产品概述

多层次金属硬密封蝶阀系列产品是我公司新开发的长寿命、节能型蝶阀。其结构采用三维偏心原理设计，阀座采用硬软密封兼容的多层次结构，加工精湛，工艺先进。本产品由阀体、蝶板、多层次密封圈、阀杆、传动机构等主要部件组成。广泛用于冶金、水电、热电、热力、城市给排水、农田排灌等行业，适用介质为煤气、蒸汽、空气、水等，在管道系统中，作截断或连通介质用。

产品特点

由于本产品蝶阀采用的是三维偏心原理设计，使密封面的空间运动轨迹达到理想化，密封面相互之间无摩擦、无干涉，加上密封面材料选择得当，从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等都得到了可靠的保证。其主要特点如下：

1. 开启力矩小，灵活方便，省力节能；
2. 采用三维偏心结构，蝶板、阀座密封面加工精度高。蝶板在开启的瞬间，密封面完全脱离；蝶板在关闭的过程中几乎无摩擦，关闭轻便。具有越关越紧自锁功能，自密封性能，密封性能稳定可靠；
3. 密封副（蝶板密封圈—阀体密封圈）材料为不锈钢，并经特殊处理，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，抗腐蚀、耐磨损、耐高温，使用寿命长；
4. 蝶板流线型设计，具有强度高，过流面积大，流阻小，节省能源。

执行标准

1. 设计、制造按照gb/t12238-89、jb/t8527-97标准执行；
2. 阀门试验按照gb/t13927-92、jb/t9092-99标准执行；
3. 阀门结构长度按照gb/t12221-2005标准执行；
4. 两端法兰尺寸符合gb/t17241.6-1998、gb/t9113.1-2000、gb/t9115.1-2000、jb/t79.1-94标准执行，非标法兰连接尺寸按企业标准；

工作原理

高性能双向金属硬密封蝶阀通过各种驱动装置带动阀轴旋转，通过销轴带动蝶板在90°范围内旋转，使蝶板处于开启或关闭状态，从而达到连通或截断截止的目的。

主要性能规范

公称压力 (mpa)	0.6	1.0	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0
强度试验压力 (mpa)	0.9	1.5	2.4	2.75	5.0	9.6	15.0
密封试验压力 (mpa)	0.66	1.1	1.76	3.75	4.4	7.04	11.0
气密封试验压力 (mpa)	0.6						
适用温度	碳钢：-29 ~ 425 ；球墨铸铁 (q)：-29 ~ 350 ；铬镍钛钢 (r、p)： 200 ； 铬钼钢 (i)： 550 ；铬硅钼钢 (ii)： 850 。						
适用介质	碳钢、球墨铸铁(q)：水、空气、天然气、油品等非腐蚀性或弱腐蚀性介质； 铬镍钛钢 (r、p)：硝酸类或醋酸类等腐蚀性介质； 铬钼钢 ()：高温石油等介质； 铬硅钼钢 ()：高温腐蚀性介质。						
驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动、管网						

主要零件材料

零件名称	材料名称
阀体、蝶板	wcb、碳素结构钢、铬镍钛钢、铬钼钢、铬硅钼钢、球墨铸铁
阀座密封圈	不锈钢、6号
阀轴	13cr、铬镍钛钢、铬钼钢、铬硅钼钢
蝶板密封圈	铬镍钛钢、铬钼钢、铬硅钼钢
填料	柔性石墨、夹织物橡胶

电动装置

电动装置类型：部分回转型，如dqw系列（扬州产），hbc/smc/qb系列（天津北方）、dq系列（常州产）等，可由用户指定。

电源电压：三相380vac，50hz。

气动装置

气动装置类型：ag/aw/c系列（四川自贡阿尔法）、tac系列（天津阀门公司）

电源电压：三相380vac，50hz。

订货须知

本产品报价为参考价格，仅作参考网上交易用途。产品具体规格、价格详谈！未经联系直接拍下不支持发货！

1、客户如对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：

结构长度；连接形式；公称直径、全通径、缩径、管道尺寸；运用介质及温度、压力范围；试验、检验标准及其他要求。

本产品的加工定制是是，品牌是多元，型号是D343H，材质是碳钢，连接形式是法兰，结构形式是垂直板式，适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是调节