

三偏心多层次硬密封法兰蝶阀

产品名称	三偏心多层次硬密封法兰蝶阀
公司名称	温州市中宝阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中宝 型号:Dd343h-16c/25c
公司地址	永强大道2039号
联系电话	86 0577 86997138 13706651069

产品详情

产品概述 三偏心多层次硬密封蝶阀系列产品，系长寿命、节能型蝶阀。其结构采用三维偏心原理设计，阀座采用硬软密封兼容的多层次结构，加工精湛，工艺先进。本产品由阀体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成。因此被广泛地应用到介质温州 550 的冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上，是调节流量和截断流体的最佳装置。本产品蝶阀采用的是三维偏心原理设计，使密封面的空间运动轨迹达到理想化，密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当，从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。其主要特点如下|1、开启力矩小，灵活方便，省力节能。2、三维偏心结构，使蝶板越关越紧，其密封性能可靠，达到无泄露。3、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。

产品型号编制方法

技术参数

三偏心特点及原理1、偏离管道中心2、偏离密封面中心3、倾斜的锥形当阀门开启时，蝶板与阀座在关闭时瞬间接触，利用蝶板偏心1、偏心2迅速脱离阀座，降低了密封副的磨损，磨擦力矩小，开启灵活。偏心锥面3，使阀门在开启或关闭时蝶板能通过阀座内孔，实现接触密封。另外，锥形蝶板的旋转半径大于密封副接触位置的旋转半径，故蝶板在阀门关闭时将出现越关越紧，能够实现自锁，防止蝶板过位。

主要连接尺寸表

本产品的加工定制是是，品牌是中宝，型号是Dd343h-16c/25c，材质是碳钢，连接形式是法兰，结构形式是三偏心多层次，适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，类型(通道位置)是直通式