

方型直线交叉导轨,V4-80,V4-120,V4-160,规格齐全,量大价优

产品名称	方型直线交叉导轨,V4-80,V4-120,V4-160,规格齐全,量大价优
公司名称	东莞市寮步宝龙传动机械配件销售部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:JB 型号:V4-80
公司地址	广东东莞市寮步镇坑口兴隆4号工业区莞兴工业园
联系电话	0769-82391440 13580733229

产品详情

jb系列交叉滚子导轨副是由两根具有v型滚道的导轨、特殊材质的塑料保持架、圆柱滚子等组成，相互交叉排列的圆柱滚子在经过精密磨削的v型滚道上做往复运动，可承受各个方向的载荷，实现高精度、平稳的直线运动，在安装时滚柱不易脱落及更换滚柱方便。

- 特点：1、滚动摩擦力阻力低、稳定性能好；
- 2、起动摩擦力小、随动性能好；
- 3、接触面积大、弹性变形量小、有效运动体多；
- 4、结构设计灵活、安装使用方便。

交叉滚子导轨介绍

结构：交叉滚柱导轨副由两根具有v型滚道的导轨，滚柱保持架.圆柱滚子等组成，相互交叉排列的圆柱滚子在经过稍密麻削的v型滚道面上作往复运动，可承受各个方面的载荷，实现高精度.平稳的直线运动。

- 特点： 1、滚动摩擦力阻力低、稳定性能好；
- 2、起动摩擦力小、随动性能好；
- 3、接触面积大、弹性变形量小、有效运动体多；
- 4、结构设计灵活、安装使用方便。

精度选择：								
精度等级					普通级	普高级	高级	
项目	无记号							
记号	按图规定							
导轨面对基首席代表 ab 的平行度								
高度e尺寸误差					0.02	0.02	0.02	
高度e相对配误差					0.02	0.02	0.02	
注：1.e=1/2名义高度+滚柱半径								
2.高度相互配对是指同一台面上床身所需使用的4根导轨，标注同一出厂编号。								
bitmap								
基本参数：								
规格尺寸	组合高度	单轨宽度	单轨高度	安装孔	沉头孔宽度	沉头孔高度	孔距	顶丝
jbv2	8.5	6	5.6	m2.5	4.4	2.5	15	2
jbv3	12	8	8.3	m3	6	3.1	25	2
jbv4	18	11	10	m4	7.5	4.2	45	3
jbv6	30 (31)	14 (13.9)	14 (13.9)	m5	9.5	5.2	50	4
jbv9	40 (44)	20 (22)	19 (19.7)	m6	10.5	6.2	100	4

东莞宝龙传动机械有限公司，专业销售直线传动系列机械配件，我们的产品有直线轴承，直线光轴，线性滑轨，精密滚珠丝杆，交叉滚子导轨，能满足不同机械制造客户的各种需求，配套齐全。质量保证，价格合理。愿同方广大客户一起为降低机械成本而努力。欢迎来电，来函，合作参观。

联系电话：88900650

传真：88900651

联系人：周军 13249942357

地址：东莞市寮步镇石龙坑工业区荔园路183号

邮箱：baolong769@163.com

顺祝： 商祺！

本产品的加工定制是是，品牌是JB，型号是V4-80，材质是轴承钢