

干、湿摩擦牢度提升剂 GS412

产品名称	干、湿摩擦牢度提升剂 GS412
公司名称	绍兴市大祥化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:GS412 类型:无醛固色剂 用途:棉用,丝绸用,尼龙用,羊毛用,其他
公司地址	浙江 绍兴县 柯桥金柯桥大道柯北贸易中心南区1248号
联系电话	57581107339 18857550562

产品详情

显著提高织物湿磨牢度1-2级

湿摩擦牢度提升剂doer412

【说明】

特殊高分子聚合物，适用于活性、直接、硫化，酸性及印花织物，特别是起毛磨毛布，显著提高纤维的湿摩擦牢度，不含apeo,不影响织物手感，耐高温，可直接与硅油同浴。

【理化特性】

外观： 浅黄色液体

离子性： 阳离子

ph值： 5~7

溶解性： 易溶于水中

【产品特点】

- 1、用于直接、活性、硫化染料、酸性和印花织物的固色处理；
- 2、提高织物的湿摩擦牢度1~2级，硫化染料湿摩擦牢度可达到4级以上；
- 3、不影响色光和日晒牢度；处理后的织物手感保持不变；
- 4、不含甲醛与APEO，符合欧盟REACH法规环保要求。
- 5、可和阳离子硅油、柔软剂等同浴使用。

【使用工艺】

染轧工艺：

30~50g/l，室温浸轧，150~160 烘干。

浸泡工艺：

2~3%，室温浸染10~15min，脱水后,150~160 烘干。

注意：控制浴液pH值在4.5左右,否则效果会影响。

【包装、贮存、运输】

- 1、贮存：40℃以下可存放一年，
- 2、包装：用塑料桶包装，净重50 kg/桶或125kg/桶。
- 3、运输：按非危险品运输。

本产品的型号是GS412，类型是无醛固色剂，用途是棉用,丝绸用,尼龙用,羊毛用,其他，产品规格是特殊结构聚氨酯，用途、使用范围是织物湿摩色牢度提高，品牌是DOER，包装规格是125KG，CAS是各种