

精练剂LFW 针织物前处理 耐高温耐强碱

产品名称	精练剂LFW 针织物前处理 耐高温耐强碱
公司名称	广州德树化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:ScourtLFW 品牌:德树 类型:棉麻渗透剂
公司地址	广东 广州市南沙区 东涌镇石排段市南路211号蓝尔迪工业园
联系电话	02028939567 13928810573

产品详情

除油精练剂 lfw

除油精练剂lfw是多种表面活性剂复配物，乳化能力强，适用于各种纤维织物去油精炼工艺，有优良的去油效果，特别适用于针织物品种煮漂工艺。

组份：多种表面活性剂复配物

性状：外观: 无色稠状液体

ph值 中性

乳化剂类型: 非离子

稀释性:可溶于水

特点1 适用性强，纯棉、锦棉、涤棉均适用，对氨纶无影响。

2提高快速煮练能力，缩短煮练时间，节省能源。

3耐碱煮耐氧漂，不裂解，性能不受影响。

使用说明：推荐用量:连续浸轧工艺2-5g/l。浸染工艺0.1%-0.3%

贮运：1.按非危险品运输

2用塑料桶装,内衬塑料袋,125kg/桶

3.贮放于阴凉，干燥，通风仓库，保质期1年

:

本产品的型号是ScourtLFW，品牌是德树，类型是棉麻渗透剂，主要用途是渗透剂，有效物质含量是表面活性剂（%），名称是耐碱渗透剂，产品规格是125KG/桶，执行标准是印染助剂行业标准，稳定性是耐强碱，溶解性是溶于水