

渗透剂JFC JFC 上海

产品名称	渗透剂JFC JFC 上海
公司名称	广州市彬豪化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:JFC 品牌:上海 类型:毛纺渗透剂
公司地址	广州市天河区黄村东路8号B203房
联系电话	13609648552

产品详情

渗透剂jfc-m

【化学成分】以聚氧乙烯醚化合物为主体，酌加若干高效渗透剂复配而成

【类 型】非离子/阴离子

【技术指标】

外 观：浅黄色至乳白色油状或膏状物

pH 值：5.5~7.5（1%水溶液）

浊 点：> 100 （1%水溶液）

渗透力： 5秒（1%水溶液）

【性能与应用】

- 1、易溶于水，渗透性能优良，高温时不混浊，仍保持良好的渗透力。
- 2、纺织印染工业中作渗透剂，可用于上浆、退浆、煮炼、漂白、碳化、印花、染色等工序。

3、皮革工业作渗透剂，也可作脱脂剂。

4、洗涤能力较强，特别是高温时洗涤能力优于常规jfc，易于洗去各种油污且手感柔软。

【包装与贮运】

200kg铁桶、50kg塑料桶包装。按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。保质期二年。快速渗透剂t

【化学成分】磺化琥珀酸二辛酯钠盐

【类 型】阴离子

【技术指标】

外 观：无色至浅黄粘稠液体

渗透力： 5秒（1%水溶液，25℃）

ph 值：4.0~7.0（1%水溶液）

【性能与应用】

1、易溶于水，溶液为乳白色，不耐强酸、强碱、重金属盐和还原剂，渗透快速、均匀，具有良好的润湿、渗透、乳化、起泡性能。在40℃以下时渗透效果最好，在高温时遇碱较易水解，适宜在40℃以下将织物先经渗透剂处理后再升温。渗透剂t不耐强碱，不可直接加入浓碱液中，应先将碱液稀释后再加入渗透剂t。

2、本品为高效渗透剂，用于处理棉、麻、粘胶及其混纺制品，处理后的织物不经煮练直接进行漂白或染色，可改善因死棉造成的染疵，印染后的织物手感更柔软、丰满。生坯练漂时，染料最好先行退尽以保证渗透效果。

3、渗透剂t使用时如发现泡沫太多，可加入少量消泡剂，gp或辛醇、磷酸三丁酯之类消泡。

4、用于原棉染色；用于农药可湿性粉剂。

本产品的型号是JFC，品牌是上海，类型是毛纺渗透剂，主要用途是渗透剂，有效物质含量是99（%），名称是渗透剂JFC，产品规格是200KG桶，执行标准是国标，CAS是电询，稳定性是好，溶解性是好，PH值是7.9