

棒条阀，双层棒条阀，手动棒条阀

产品名称	棒条阀，双层棒条阀，手动棒条阀
公司名称	扬州盛鼎机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:叠加阀 材质:见说明
公司地址	高邮市汤庄镇工业集中区
联系电话	051484712598 15861328973

产品详情

扬州盛鼎机械有限公司，位于江苏省中部，地处著名文化古城扬州境内，京杭大运河，京沪高速公路东侧，这里人杰地灵，物产富饶，地理条件优越，交通十分便利，风景如画，素有“鱼米之乡”之称，好客的盛鼎人欢迎您。 本公司自创办以来，通过自身的努力创新，已形成专业化流水作业，并加强与大中科研院所的合作，不断引进人才和高新技术，经过多年的开拓发展，已成为液压研制、开发、设计、生产、销售、服务为一体的知名企业，目前公司主要生产：电液推杆、油缸系列、液压站、双层卸灰阀、重型卸料车、犁式卸料器、三、四通分料器、各种扇形、腾式、平板闸门等十多种系列，产品广泛用于矿山、冶金、电力、煤矿、环保、机械等行业。 本公司产品实行保修及技术跟踪服务，只要客户需要：我公司即可指派技术人员到现场安装、调试、指导及维修，充分体现客户至上的服务宗旨。 面对新世纪的挑战，求真、务实、创新的鼎将秉承：“打造液压精品，贡献民族经济”的企业宗旨，愿与广大客户携起手来，精诚合作，共创辉煌。

结构特点及用途：

本阀门具有结构简单,操作自如,,重量轻.无卡阻,特别适用于各类固体物料和50mm左右块状，团状输送用及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调整开度。本阀是一种粉料，晶粒料，颗粒料及小块物料的注量或输送的主要控制设备。广泛适用于冶金，矿山，建材，粮食，化工等行业控制流量变化或迅速切断。

主要性能：

适用介质：50m以下颗料物料

适用温度： 300

棒条闸门Ib型主要外形及连接尺寸表

规格	a*a1	b*b1	c*c1	l	h	h1	n- d	重量kg
300*300	390*390	350*350	300*300	800	100	120	8- 14	173
400*400	490*490	450*450	400*400	1000	100	120	12- 14	256
500*500	610*610	560*560	500*500	1200	120	140	16- 18	385
600*600	710*710	660*660	600*600	1400	120	140	16- 18	550
700*700	820*820	770*770	700*700	1600	140	160	20- 18	790
800*800	920*920	870*870	800*800	1800	140	160	20- 18	892
900*900	1030*1030	972*972	900*900	2000	160	180	24- 23	1071
1000*1000	1130*1130	1068*1068	1000*1000	2200	160	180	24- 23	1338
1100*1100	1240*1240	1183*1183	1100*1100	2500	180	200	28- 23	1671
1200*1200	1340*1340	1280*1280	1200*1200	2700	180	200	32- 23	2089

本产品的加工定制是是，类型是叠加阀，材质是见说明，型号是见说明，品牌是盛鼎，适用范围是矿山、冶金、建材，产品别名是棒条阀，适用介质是固体颗粒，适用温度是 350（ ），公称压力是0.1（MPa），公称通径是100~1500（mm），安装形式是法兰，工作温度是常温，类型（通道位置）是直通式，连接形式是法兰，零部件及配件是配件，流动方向是换向，驱动方式是手动，形态是针式，压力环境是常压，主体材料是铸铁