

# QTZ40塔机4吨塔吊QTZ40塔式起重机 动臂移动内爬塔机 鸿达 CE认证

产品名称	QTZ40塔机4吨塔吊QTZ40塔式起重机 动臂移动内爬塔机 鸿达 CE认证
公司名称	莱阳市鸿达筑路机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鸿达 型号:QTZ40(4708)
公司地址	莱阳市冯格庄高速路入口路南
联系电话	0535-7236368 13853560197

## 产品详情

山东鸿达qtz40(4708)塔机4吨塔吊 qtz40(4708)塔式起重机 动臂移动内爬塔机

山东鸿达建工集团有限公司坐落在风景秀丽的胶东半岛莱阳市，是全国大型工业企业集团，全国建筑工程机械行业骨干企业。创建于1984年，现下辖12个子公司，占地面积80多万平方米，建筑面积46万平方米，现有员工3800人，总资产10.8亿元。荣获“省级文明单位”、“全国守合同重信用企业”、“全国诚信守法企业”。

山东鸿达qtz40(4708)塔式起重机为按照最新标准jg/t5037-93《塔式起重机分类》设计的加强型塔式起重机，满足gb/t5031《塔式起重机》和gb5144《塔式起重机安全规程》等标准；额定起重力矩40t·m，最大起重量为4吨，有tc4708等类型。该机起升机构变极调速，回转机构为变频调速机构，变幅机构行星齿减速机内置卷筒，电控系统采用进口元件，安全保护装置为机械式或机电一体化产品，齐全可靠，基础分为固定式、压重式。该机广泛用于各类中高层建筑工程施工中。

我公司注册商标被认定为“中国驰名商标”。公司通过了iso9001国际质量体系认证、国家ccc强制认证和欧盟ce认证，产品连年被评为“中国驰名商标”、“山东省著名商标”，公司先后荣获“省级文明单位”、“国家高新技术企业”、“全国用户信得过明星企业”、“全国守合同重信用企业”、“全国诚信守法企业”等荣誉称号。

qtz40(4708)技术性能表

机构工作级别		起升机构				
		回转机构				
		变幅机构				
起升高度		倍率	独立式		底架式	
		a=2	29		29	
		a=4	29		29	
最大起重量 (t)		4				
幅度		最大幅度			47	
		最小幅度			3.0	
起升机构	倍率	a=2			a=4	
	起重量(t)	1	2	2	2	
	速度 (m/min)	70	35	8	35	
	功率 (kw)	15/15/34				
变幅机构	速度 (m/min)	50/25				
	功率(kw)	2.0/1.1				
回转机构	速度 (r/min)	0-0.75				
	变频电机   堵转力矩	55				
	绕线电机   功率	3.7				
顶升机构	速度(m/min) speed (m/min)	0.5				
	功率(kw)	4				
	液压系统额定工作压力(mpa)	20				
平衡重	起量臂长	47			4	
	平衡重 (t)	8.10			7.0	
总功率 (kw)	21.4					
轮距 × 轴距 (m)	3.9 × 3.9					
工作温度 ( )	-20~+40					

我们的主要产品有：

(固定式、移动式、内爬式、外爬式、动臂式)塔式起重机、施工升降机、混凝土搅拌机、混凝土配料机、(固定式、移动式)混凝土搅拌站、拖车式混凝土输送泵、车载式混凝土输送泵、混凝土搅拌运输车、混凝土臂架泵车、(固定式、移动式)沥青搅拌站、稳定土厂拌设备、压路机、挖掘机、全液压旋挖钻机、垃圾压缩车等十多个系列90多个品种。

本产品的加工定制是是，品牌是鸿达，型号是qtz40(4708)，起重机类型是塔吊，操作形式是手动/遥控，结构形式是桁架结构，跨度是47（米），悬臂长度是47（米），有效起升高度是0-120（米），额定起重量是4吨（吨），适用范围是塔吊配套，大车运行速度是75/53/8（m/min），额定起重力矩是400（kn.m），最大回转速度是0-0.6（r/min）